

哈尔滨阻隔防爆撬装加油站 易通石化 专业阻隔防爆撬装加油站

产品名称	哈尔滨阻隔防爆撬装加油站 易通石化 专业阻隔防爆撬装加油站
公司名称	辽宁易通石化装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区沈阳新地中心1号楼
联系电话	15998238855

产品详情

阻隔防爆撬装加油站（集装箱）的储油罐进行了阻隔防爆技术改造，阻隔防爆技术改造是将阻隔防爆材料按一定的密度方式填充在储存有液体的储油罐中，当遇到明火、静电、撞击、雷击、焊接、意外猛烈撞击事故时都不会发生事故。同时，还设置有自动报警控制系统，能及时发现异常工况，进行应急处置。消除静电及时消除注油、卸油过程中的静电积聚，避免火花产生，阻隔防爆撬装加油站审批，大大提高安全性，环保达标设有漏油监控系统，一旦发生油、气泄漏，及时报警处理，避免对周围环境的污染。撬装加油站是特别安全的加油站设备。现在很多企业特别是物流企业内部为了降低运营成本，都会建立企业内部使用的撬装加油站。

撬装式加油站的维护工作：每天检查报警装置是否完好。每季度由当地质量技术监督局对加油机进行检测。每半年对加油机进行防雷检测。每星期擦拭加油机外壳处的灰尘、油污、油迹，确保油机外表清洁干净。安全监察员每月检查加油设备线路、加油机线路是否完好，检查各液压部件以及接合面有无渗漏，专业阻隔防爆撬装加油站，加油机皮带等部件是否完好等。每月对加油机轴承及传动部位等加注润滑油。

撬装式加油装置应采用双层钢制油罐。撬装式加油装置的设备应采用卸油和加油油气回收系统。双壁油罐应采用检测仪器或其他设施对内罐与外罐之间的空间进行渗漏监测，哈尔滨阻隔防爆撬装加油站，并应保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现。撬装式加油装置的油罐应设防晒罩棚或采取隔热措施。撬装式加油装置四周应设防护围堰或漏油收集池，防护围堰内或漏油收集池的有效容量不应小于储罐总容量的50%。防护围堰或漏油收集池应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。

哈尔滨阻隔防爆撬装加油站-易通石化-专业阻隔防爆撬装加油站由辽宁易通石化装备制造有限公司提供。辽宁易通石化装备制造有限公司 (www.lnytsh.com.cn) 为客户提供“撬装式加油装置,阻隔防爆材料”等业务,公司拥有“易通石化”等品牌。专注于其它等行业,在辽宁 沈阳 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:邹经理。