

pe给水管管件 鹰潭pe给水管 林基PE管件质优价低

产品名称	pe给水管管件 鹰潭pe给水管 林基PE管件质优价低
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	19914491131 19914491131

产品详情

PE给水管在施工中需要避免的失误

一、不该用弹性节、管箍衔接

原因：因PE给水管自身壁厚较薄，在遇到暴雨时，管路内简单形成真空，导致管材被吸扁爆裂。

处理办法：在装置时有必要选用直落水接头衔接。直落水接头主要两个作用：1、衔接管路；2、用于管路透气、溢流、消除弹性余量。

二、不能用于热水

运用场合：1、PE给水管正常通水温度不能超过60 ；

2、PVC-U管道正常通水温度不能超过45 。

三、不该在未通过试压就回填、暗敷。

原因：用来检测管道的强度和气密性，以防管路在运用过程中出现漏水，pe给水管管件，形成更大的损失。

处理办法：给水管路在装置结束后应首要依照相关技术规程进行试压，在保证管路未出现漏水的情况下，再进行回填、暗敷。

四、夏天试压不该在中午或下午进行

原因：PE给水管因为资料功能，极易吸收空气中的热量，使管道内水温升高，高温可达到50 左右。因此在温度较高时试压，应根据实际水温挑选相应的折减系数来核算管材的试验压力。

不该用平扩口

原因：PE给水管给水管平扩口锥度较大，管材平和口端完全插入平扩口底部较难，导致管材接口漏水。

处理办法：PE给水管一般选用活套衔接或用束节直接粘接。

六、管箍弹性节不该用于横管中

原因：管箍弹性节密封功能较差，在横管中运用易引起漏水事故。

处理办法：横管中一般运用弹性节，保证管道不会漏水。

七、焊接温度不应过高

原因：因为各种资料的特性，在高温时资料降解，使其碳化。

处理办法：1、焊接温度一般为200 ~ 240 ；2、PP - R一般为260

PE给水管保养方法

PE给水管具有广泛的应用范围，我们都知道无论管道多么好，安装技术都没有良好的维护，PE给水管的使用寿命将大大降低。为了延长管道的使用寿命，我们需要学习如何维护它们。

1、防堵

排水管道堵塞是常见的，鹰潭pe给水管，堵塞的原因之一是有异物卡在管道的一段。水管堵塞不仅是我们生活中的一个问题，而且水管局部压力过大，pe给水管件国标，不会影响水管的使用寿命。为了避免堵塞，我们可以在排水管的出口处加一个地漏，以防止异物进入管道。

2、防压

虽然PE给水管材的硬度在不断提高，但也因外部压力过大，导致爆裂泄漏。因此，pe给水管件厂，在安装水管时，应尽量将水管安装在房间顶部，以避免水管漏水，避免漏水时地面水管价格过高。

3、防晒防冷

长期暴露不仅会使PE给水管老化、性能下降，而且由于阳光穿透管壁，为大量微生物繁殖提供条件，导致管内苔藓大量存在，影响使用。天气冷的时候，塑料就会变得易碎，一旦水管里的水结冰了，它就会把管子弄破。

PE给水管管的运输和堆放

聚乙烯给水管成捆捆扎时，重量不得超过50kg。PE供水管道装卸、施工操作应轻便，PE给水管道应保持清洁，长期存放，以防阳光直射，应在室内放置或使用遮阳布。将管道放置在地面上时，移除石块或其他尖锐物体，并将其平放。聚乙烯给水管应远离热源。重要的是要注意，在过量装载或堆叠的情况下，管道将变形并储存不超过18个月。

PE给水管的连接方面

PE进料管连接有五种主要类型：热熔连接、电熔连接、承插连接、法兰连接、钢塑过渡接头。

PE给水管的伸缩与补偿方面

聚乙烯给水管在温度的影响下会膨胀收缩。PE给水管道属于柔性管道。管道本身可以通过偏转在一定范围内伸缩。当聚乙烯给水管道的膨胀变形达到一定的变形值时，可利用膨胀节进行调整。

PE给水管的埋地敷设

主要研究结果如下：(1)PE给水管材在阳光下会加速老化，缩短使用寿命；

(2) PE给水管穿越一般非等级公路时，应采取保护措施，通常敷设在承重沟内，也可安装在PE给水管内。

(3) 管道底部用原土、细砂回填，无碎石、砖、垃圾，无冻土，分层夯实

pe给水管管件-鹰潭pe给水管-林基PE管件质优价低由江西林基塑胶有限公司提供。江西林基塑胶有限公司(www.longer-fa.com)在PPR管这一领域倾注了无限的热忱和热情，林基管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。