

手动卷帘门定制 南京卷帘门 赛安达「优质厂家」

产品名称	手动卷帘门定制 南京卷帘门 赛安达「优质厂家」
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

卷帘门的选购标准有哪些？

越来越多的人会去用电动卷帘门来取代店铺的卷帘门，快速卷帘门价格，它操作更加方便，人们使用的时候也没有太大的负担，附近卷帘门维修电话，电动卷帘门选购标准是什么?由于是第1次购买电动卷帘门的关系，许多人会不知道电动卷帘门怎么挑选?不知道怎么样买好的产品。

电动卷帘门选购标准是什么

新标准对防盗安全等级划分，将防盗安全级别调整为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级，南京卷帘门，甲为***，依此递减。电动卷帘门的防破坏时间也是逐级递减的，较低的丁级为最少6分钟，手动卷帘门定制，建议尽量购买甲级。

甲、乙、丙、丁级分别应达到2毫米、2毫米、1.8毫米和1.5毫米。卷帘门钢板的厚度直接关系到电动卷帘门防盗安全性能。好的钢质电动卷帘门骨架中有石棉等具有保温、防火、隔音功能等填充材料。

电动卷帘门有自锁、防撬的功能。按新标准规定，电动卷帘门的锁具应能在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或通过上下间隙伸进撬扒工具，松开门的锁舌等，也无法打开门扇;门框与门扇间的锁闭点，按照防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于10个、12个、8个和6个;电动卷帘门主锁舌伸出有效长度应不小于16毫米，并应有电动卷帘门锁舌止动装置。

新标准还增加了可以帮助消费者识别电动卷帘门真伪的内容，就是要求电动卷帘门应有长久性固定标记。电动卷帘门标记共由3部分组成，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全

级别和企业自定义特征。其中，卷帘门防盗安全级别标记长期固定在内侧铰链边上角距地面高度160厘米左右的位置上。

卷帘门如何检查保养

手控检查卷帘门：在按钮操作上升(或下降)过程中，操作人员应密切注意卷帘门应上升(或下降)到端部位置时能否自动停车，若不能，应迅速手动停车，且必须待限位装置修复(或调整)正常后方可重新操作。

自控检查卷帘门：燃着的烟源使系统中任一烟感动作时，自动装置将发出报警信号，同时自动启动卷帘门电控系统两次下滑关闭卷帘门。卷帘门一次下滑至离地面1.2米左右停车，延迟90秒左右，再自动启动卷帘门全部关闭。

长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。

检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立刻检验。它应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。

选择防火卷帘门时最重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。

防火卷帘耐火极限的测试方法有两种：

一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，卷帘门包括背火面温升在内的各项判定条件判定；

二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》（GB14102 - 93）的要求，卷帘门只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。

手动卷帘门定制-南京卷帘门-赛安达「优质厂家」由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（www.juanlianmen88.com）是江苏南京工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛安达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛安达更加美好的未来。