

1.0mm蓄水池防渗膜价格

产品名称	1.0mm蓄水池防渗膜价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	10.80/平方
规格参数	断裂强度:22KN 伸长率:600% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

蓄水池是人工挖掘，铺设防渗膜材料而修建的，用于人们生活饮水、农作物灌溉的具有防渗作用的蓄水设施。防渗膜是在蓄水池防渗中起着重要的作用，是雨水蓄积，防止渗漏的重要工程材料。现如今淡水资源缺乏，水体污染和生态恶化在一定程度上制约了社会经济发展，蓄水池作为一种节水系统，有效地缓解了水资源短缺，改善缺水地区的生活境况，亦可解决城市的防洪和排水问题。在干旱地区，蓄水池可以在干旱雨水少的时候灌溉农作物，保证这一季农作物的收成。又可以在雨水多的时候储满水，以供不时之需。

蓄水池防渗膜材质分析

蓄水池防渗膜采用的原材料为全新pe热塑性树脂，通过吹塑工艺制作而成的一种防水阻隔型薄膜。它是高分子聚合物，具有无毒、无味、无臭的特性，同时具有良好的耐热性和耐寒性。有较高的刚性和韧性，机械强度高，耐环境应力开裂与耐撕裂强度高。

种植合作社采用蓄水池防渗膜规格

1,膜厚度分为:0.5mm,0.8mm,1.0mm

2,宽幅分为:6m,8m

3,膜的长度:50-100m,具体数量可按照要求。

蓄水池防渗膜的质量依据国标和城建型

1,厚度偏差-3%

2,拉伸断裂强度27N

3,断裂伸长率700%

4,直角撕裂强力125N

5,抗穿刺强度320N

6,炭黑含量2%

蓄水池铺设防渗膜的施工流程依次为：场地开挖平整-基坑碾压-坡面平整处理-铺设防渗膜-固定防渗膜-回填注水。

开挖蓄水池的基面要求

在选定的地点，按形状可分为圆形和矩形，按照现场实际情况开始建池，开挖成形的鱼蓄水池要将坡面、坑底的杂物清除。清理后的坡面应平整、密实、光滑，达到要求以保证铺设防渗膜所需要的平整度。

蓄水池防渗膜铺设时的天气要求:

1,气温一般应在十摄氏度以上。

2,风力在四级以下为宜。

3,气温过低时，4级以上大风及雨雪天气，一般不建议应施工铺设。

4,在有风的天气里，风力影响防渗膜铺设时，待焊的防渗膜应用沙袋压牢。