西力蓄电池SH38-12报价 耐普蓄电池NP12-38参数

产品名称	西力蓄电池SH38-12报价 耐普蓄电池NP12-38参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:西力 型号:SH38-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

西力蓄电池SH38-12报价 耐普蓄电池NP12-38参数

SEHEY蓄电池电化学极化的大小由电池内部反应速率决定，与内部的反应物质没有太大的关系。温度的升高、极板周围活性物质活性的增加、加大电极的面积都可以加快蓄电池内部化学反应速率，降低电池极化出现的概率。但是搅拌对加快电池内部反应速率和降低电池极化起不到任何的作用。用防金属钝化膜会使得电化学极化现象加重，会降低电池的内部化学反应速率，会使SEHEY蓄电池不能在规定的时间内放出所有电量。在浮充状态下的测试实验显示，蓄电池在报废前容量降低幅度很小，内部电阻也没有太明显的变化；当电池容量大幅度下降后，SEHEY蓄电池内部阻值也随即增加。

SEHEY蓄电池的生产步骤有一个气密性的环节，这个环节把关不好，会导致电瓶在充电、放电壳体里面的硫酸流出，电池会因为干水缺液而短路，很多用户在收到叉车电瓶的时候并不知道这些工序，导致使用的时候出现个别单格频繁加液，影响了电瓶叉车的使用，气密性试验按试验标准规定对蓄电池的每个单体充入或抽出部分气体,使电池的单体与单体之
间或单体与外界产生气压差,以检测其密封性能是否完好。

UPS电源蓄电池的失效主要表现为端电压不够、容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。在使用不间断电源系统的过程中，人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。由此可见，加强对UPS电池的正确使用与维护，对延长蓄电池的使用寿命，降低UPS不间断电源系统故障率，有着越来越重要的意义。

气密性不合格,电池将漏液并且还会影响SEHEY蓄电池的使用寿命。气密性不合格主要原因是蓄电池壳体的材质 差和热封工艺差造成的。还有一样需要知道，就是电动叉车蓄电池的耐温性，这个是比较关键的，耐温影响到关系到用户使用叉车环境，设计不合理的话，导致电池硫化 加快，硫酸晶体增大，在后期充电的时候，导致充电机无法识别电压，耐温变试验是将蓄电池在高(<65°C)、低(一30°C)

温环境下放置24h,移出 后在25土10°C环境中放置12h,当其外壳恢复至常温后进行气密性试验。耐温变试验是考核塑料外壳蓄电池对环境温度变化的适应性。经过上述试验后,外壳
材质差的蓄电池会出现变形、开裂等现象,这将影响到SEHEY蓄电池的正常使用。

阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA-Valve Regulated Lead Acid Battery)是由正负极板、超细玻璃纤维隔板、电解液、安全阀、导电端子以及壳盖、壳体等组成。正负极板是电化学反应的区域,在板栅上敷涂铅膏经过固化、化成等工艺处理后形成。正极板有效成分为二氧化铅,负极板有效成分为海绵状铅。隔板为孔率超细玻璃纤维组成。安全阀是一种排气装置,释放多余的气体保持电池的气密性和液密性,并保持电池内部压力在佳的安全范围内。电池端子与负载连接起到传导电流的作用,电池槽和外壳是由阻燃材料组成。

蓄电池是UPS系统的重要组成部分。其类型可分为阀调铅酸电池和凝胶电池。阀控密封铅酸蓄电池由于其体积小、密封性能好、维护少等特点，广泛应用于各种UPS电源中。胶体电池属于铅酸电池的一种开发分类。简单的方法是在硫酸中加入胶凝剂，使硫酸变成胶体状态。电液胶体电池通常被称为胶体电池。只是电液变成了胶状。例如，不冷凝固体水胶体，从电化学分类结构和特性上看，是同一胶体电池。胶体电池的性能特点：*使用密封反应效率的胶体状态比99.9%*自行放电电极长2年（20）大，贮存期比吸附剂电池多4倍。失水率和失水率仅为1/2.吸附剂的电池。