

POM DE-20028

产品名称	POM DE-20028
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:美国杜邦 性能:耐高温POM
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

POM DE-20028 , 美国杜邦POM

可為客户提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告，如：无毒证明，COA，UL黄卡、SGS。欢迎新老客户前来洽谈！POM 聚甲醛（赛钢）塑胶原料

(1)POM加工前可不用干燥,***在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2)

POM的加工温度很窄(0~215),在内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100),产品脱模时很烫,

(5) POM宜在"中压、中速、低料温、较高模温"的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性

(7)***的疲劳强度

(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165-175 ，性质最接近金属，一般称其为塑钢。

优点：1、具高机械强度和刚性；2、的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)；6、良好的电气性质；

7、复原性良好；8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。

用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；

分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电