

# 专业生产防火岩棉板

产品名称	专业生产防火岩棉板
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

## 产品详情

将天然岩、矿石等原料，在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000 以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上，借离心力甩成纤维，直径一般3~9微米，容重50~200千克/米<sup>3</sup>，常温下导热系数0.029~0.046瓦/米<sup>2</sup>开，在600 以下为0.111~0.145瓦/米<sup>2</sup>开，不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉；高温岩棉。优质岩棉能耐。用于单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间技术耐烧蚀、耐高温隔热材料；建筑和设备的吸声材料、隔热材料；以及天然石棉代用品作水泥制品、橡胶增强材料及高温密封材料、高温过滤材料和高温催化剂载体等。

绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下(25 左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(mK)之间。

2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询