

销售岩棉板保温材料厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 销售岩棉板保温材料厂家 |
| 公司名称 | 大城县毕演马锦民保温设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县毕演马 |
| 联系电话 | 86 0316 3288733 15732698333 |

产品详情

制品按主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。本公司生产的岩棉制品，规格齐全，质量稳定，对人体无刺激，是工业与建筑理想的保温材料，同时也是良好的吸音、过滤材料。

导热系数：不同的岩棉制品的导热系数随着容重和不同温度有所变化，这主要是由于岩棉制品这种孔隙度很大的材料在热传导，对流、辐射三种方式的传热量随着容量和温度变化而占有不同比例所引起的。最高使用温度：将天然岩、矿石等原料，在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000 以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上，借离心力甩成纤维，直径一般3~9微米，容重50~200千克/米³，常温下导热系数0.029~0.046瓦/米²开，在600 以下为0.111~0.145瓦/米²开，不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉；高温岩棉。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询