

# 热法覆膜砂设备生产线

产品名称	热法覆膜砂设备生产线
公司名称	青岛普日机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普日 型号:5T/H 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩街道（原青大工业园内）
联系电话	86 0532 88671555 18563939398

## 产品详情

### 覆膜砂设备生产线

一次加料：300Kg，每生产一炉用时3-4min，每小时6吨.采用直接加热模式，减少了热传导的时间，加快了沙子的升温过程，超大炉腔可加热更多的沙子，独特的混沙搅笼使沙子在炉腔内呈瀑布式分散受热更均匀。极大的提高生产效率。全自动控制升温，仅需1人即可满足整条生产线的生产。

二、加热方式：直喷式加热方式。目前大部分加热方式是间接加热，燃料燃烧后，通过导热介质传导，然后加热沙子。燃烧后热量经过传导后损失比较严重（利用率约30%~40%）极大的浪费能源且受热不均匀。而直喷式加热方式是燃料经过燃烧后直接加热沙子，减少的能量的损失，独特的混沙搅笼使沙子在炉腔内呈瀑布式分散受热更均匀

三、燃料： 我公司燃烧器采用的是意大利百得燃烧器，主要燃料是燃气（天然气或煤制气）。其优点 1. 热值高。即比相同质量的煤释放更多的能量。 2. 环保。燃气燃烧只释放二氧化碳和水蒸汽，而煤杂质中含有硫，燃烧产生二氧化硫的污染气体，还有粉尘和固体废弃物。 3. 成本低。

四、自动计量装置：增加自动计量装置（精度：0.1kg）当计量斗中沙子重量达到设定值，提升机自动停止工作。自动抽出插板，沙子流进加热炉中，使每次加热的沙子的重量相同。在混砂机中加入相同的配方的树脂等材料，生产出来的覆膜砂质量均衡。保证了产品质量。