

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 法国MGE蓄电池

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 法国MGE蓄电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-100 规格:12V100AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 法国MGE蓄电池

UPS电池柜可以把电池装里面安全而且好看,还能节省空间。给UPS配置的配电柜一般是用于UPS输出分配用的,故UPS配电箱一般是UPS输出配电箱。它能够控制配电单元,机架式配电单元以及中心配电,能够方便管理。蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。

UPS输入输出配电柜,它包括输入配电柜、UPS及输出配电柜,输出则由电缆输入UPS,UPS对齐进行存储后成为稳定三相电输出,该输出经由电缆经输出配电柜后输出至外部负载供电。UPS电池柜也是具有美观时尚的特点,对于空间的节省也能起到一定的有利作用。虽然UPS电池柜对于计算机的保护起到非常关键的作用,但是在使用中也要注意不能在封闭的空间中使用,还有使用周围不能出现火源或者发热体,这样会在使用过程中增加很多的安全隐患。

蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。

UPS电池架要用来安置计算机设备等,而这些设备是需要用电的,所以对机箱机柜是有着电影上的要求的,机箱机柜必须要配备电源。当UPS电池柜与众多设备一起运行的时候,是会产生一定的电磁波的,众多电磁波汇聚在一起就会形成电磁干扰,为了保证良好的运作效果,UPS电池柜需要屏蔽电磁干扰的要求。对于机器的输入、输出配线,用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长),以便机器到场后顺利安装。对于需要厂方派员安装的,用户应准备一切就绪后厂方才能派员出发。

蓄电池循环使用时，在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只，电流不大于0.25C₁₀。具体充电方法为：先用不大于上述电流值的电流进行恒流充电，待充电到单体平均电压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电，直到充电结束。恒压2.35~2.45V充电的电压值，是环境温度为25℃的规定值。当环境温度高于25℃时，充电电压要相应降低，防止造成过充电。当环境温度低于25℃时，充电电压应提高，以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。