

网络布线方案 东莞网络布线 鑫视界安防

产品名称	网络布线方案 东莞网络布线 鑫视界安防
公司名称	惠城区鑫视界安防产品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号
联系电话	15360986679

产品详情

6.什么是电缆链路(Link)?

所谓电缆链路是指一个电缆的连接，包括电缆、插头、插座或者还包括跳线架、耦合器等。不同的标准规定了不同的链路，即测试的模型，比如TSB-67规定了基本链路(Basic Link)、通道链路(Channel)。特别强调的是链路不等于电缆，网络的布线，电缆只是链路中的一部分，如果希望所安装的电缆系统可以支持100MHz的带宽，办公室网络布线方案，应该是链路达到这种能力而不只是电缆。

11、如果家里同时有2台以上的电脑上网，则好安装路由器+交换机（或者HUB），这样就不需要专门弄台代理服务器了，而且别人也很难黑掉你的电脑。

12、厨房间不推荐布网络线，因为不太实用，而且油烟太大，东莞网络布线，容易腐蚀内部网络模块。卫生间也不推荐布网络线，湿气太大了，建议在卫生间里，只要布门电话就可以了。

13、，网络布线方案，接线要按T568A或者T568B标准来接。

T568A的接法是：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕

T568B的接法是：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕 A和B的不同之处其实就是1和3、2和6号线的位置互换一下。我自己一般习惯用B标准来接线，所有的模块、水晶头都是B标准，当需要做反跳线的时候，就做成A标准，这样不容易混淆。

电话线好也使用网线来代替，但要注意的是一根网线就走一门电话。

6、所有网络终端的地方，千万别忘了放置电源插座和电话插座。

7、每根PVC管子中好只穿2根网线，多不能多于3根网线（针对6分管而言）。强弱电管子最少相距15CM。

8、接网线头的时候一定要按照A类、B类方式接，千万不要认为两头接的一样就可以了，因为这很大程度上影响了网络的传输性。

9、不推荐使用无线网络，因为速度不高、稳定性差、价格贵。

10、推荐材料：AVAYA的网线、模块、双口的面板。

网络布线方案-东莞网络布线-鑫视界安防由惠城区鑫视界安防产品经营部提供。惠城区鑫视界安防产品经营部（www.com）在监控摄像机这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫视界安防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑先生。