

# 石家庄无机涂料 建筑无机涂料 佳碧源科技

产品名称	石家庄无机涂料 建筑无机涂料 佳碧源科技
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

## 产品详情

### 干粉涂料的特点

#### 1. 环保无毒

干粉涂料是一种不会挥发任何有害物质的材料，石家庄无机涂料，属于无火灾、无三废的环保建材。

#### 2. 可回收性

干粉涂料是所有建材涂料中利用率很高的产品，无机涂料品牌，它在施工时采用的是喷涂的方式，喷涂后剩余的粉末是可以回收再使用的，它的利用率可高达百分之九十九以上。

#### 3. 自动化操作

施工人员在使用干粉涂料时，其操作可以一次性就完成，还不用底层涂料，而且涂膜的厚度有保障。由于这些特性使得干粉涂料能够采用自动化作用的模式操作，这样的成本就更低了，内墙无机涂料，效率也更高。

#### 4. 性能优秀

干粉涂料施工简单，其边角处也可以很好的覆盖到。涂层的附着力也很好、致密性佳、抗冲击性强、韧性高，而且其耐腐蚀性和电气绝缘性也非常好。

随着国家对相关产品出台相关政策，无机干粉涂料属于纯粉体，不添加任何有机助剂，杜绝了有害气体的来源不环保的弊端，是一款高环保、无污染的绿色产品。产品优势适用基材广泛在腻子墙、水泥墙、旧墙翻新均可直接使用。遮盖力强刷涂面积大无机干粉能达到 $\sim 10\text{m}^2/\text{KG}$ 的涂刷率。渗透力强起到牢固性，建筑无机涂料，可以解决因腻子掉粉引起的涂料粉化，起鼓，脱落等问题。耐水性强克服传统涂料

不耐水、遇水脱落、粉化等问题。易打理易修补。

无机干粉[干粉洞石]注意事项:湿度85%以上，温度4℃以下不宜施工。材料于常温室内保存，储存期12个月。基面水泥砂保养15天后，刮二遍粗腻子找平后外墙，水保养两到三次。首先按包装上的比例，将干粉与水的比例调和混合，搅拌均匀(调配好的材料24小时内必须用完)。无机干粉[干粉洞石]注意事项:湿度85%以上，温度4℃以下不宜施工。材料于常温室内保存，储存期12个月。基面水泥砂保养15天后，刮二遍粗腻子找平后外墙，水保养两到三次。首先按包装上的比例，将干粉与水的比例调和混合，搅拌均匀(调配好的材料24小时内必须用完)。

石家庄无机涂料-建筑无机涂料-佳碧源科技(优质商家)由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。“零甲醛零VOC,防霉,会呼吸,降解甲醛,装饰性好”就选武汉佳碧源科技有限责任公司(www.jiabiyouankeji.com)，公司位于：东湖高新开发区，多年来，佳碧源科技坚持为客户提供好的服务，联系人：季经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳碧源科技期待成为您的长期合作伙伴！