

安能达防爆电器 防爆配电箱供应 青岛防爆配电箱

产品名称	安能达防爆电器 防爆配电箱供应 青岛防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

产品特点：

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，防爆配电箱供应，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，防爆配电箱规格，组合。
- 5、有特殊要求可。
- 6、钢管或电缆布线均可。

防爆配电箱适用范围

*1区、2区危险场所。

* A、 B、 C类气体环境

产品特点

外壳采用ZL102铸铝合金外壳或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，防爆配电箱动力，配不锈钢外露紧固件，青岛防爆配电箱，外形美观.

内可根据客户要求安装各种仪表；

尺寸可根据要求；

钢管或电缆布线均可.

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

防爆检修箱适用范围：

1.1区、2区危险场所

2. A、 B、 C类性气体环境。要求 C类时请注明

二、防爆检修箱产品特点：

- 1.铸铝合金外壳或钢板焊接而成，表面高压静电喷塑；
- 2.主腔内装塑壳式断路器；
- 3.不锈钢外露紧固件；
- 4.电缆或钢管布线均可；
- 5.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

三、防爆动力检修箱主要技术参数：

- 1.防爆标志：Exde BT4*Exde CT4
- 2.防护等级：IP55、IP65
- 3.防腐等级：WF1
- 4.额定电压：AC380V
- 5.支回路：电流100A
- 6.进线口螺纹：G2” ~ G3”
- 7.出线口螺纹：G1 1/2”

安能达防爆电器(图)-防爆配电箱供应-青岛防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）是一家从事“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安能达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安能达防爆电器在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！