

云南四川加筋石笼网厂家水利工程铅丝石笼网箱高尔凡丝石笼网

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 云南四川加筋石笼网厂家水利工程铅丝石笼网箱高尔凡丝石笼网 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 6.50/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:石笼网 产品类型:加筋石笼网 产品功能:防洪护坡 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

四川石笼网源头厂家，加筋石笼网，铅丝石笼网箱，格宾石笼网，高尔凡丝石笼网，雷诺护垫，电焊景观石笼网，石笼网卷，护坡六角网，防洪铅丝笼，

加筋石笼网：

加强筋石笼网又叫做加筋格宾网、挂网、拦石网带、山地防护网等，是在六角网编织时，加上直的铁丝，或者是垂直编织方向或平行方向编织的铁丝。加筋重型六角网的拉伸强度高于普通网片，加筋丝直径一般不小于边丝直径，具备刚柔相济性，良好的对地基适应性、良好的抗震性能和抗往复动荷载作用性能、基本不存在蠕变问题。加筋石笼网是加筋土工程的新技术。它以低碳钢丝为基本材质，钢丝经热浸镀锌及特殊覆塑工艺表面处理，具有很好的耐腐蚀与抗磨损能力。将这些钢丝利用机械编成网面，再根据其作为结构的用途，制造成不同的产品。

材质：低碳钢丝

特点：1、加筋石笼网挡土墙具有安全性、柔韧性、渗透性、耐久性、环保性、经济性等技术特点和优点。

2、一种成品化很强的产品。面墙与加筋筋带也为无节点联结，消除了构件节点易成为结构弱点的缺点，装配式施工，方便快捷，工效高。

3、是一种生态防护网。由于墙面板非传统加筋土挡墙的混凝土刚性面板，墙面可以自然透水，利于填土中地下水排出，保证了结构长期稳定，面墙有较好的刚度，不存在“鼓肚”现象。

性能特点：

- 1、经济。只需将石头装入笼子封口即可。
- 2、施工简便，不需特殊技术。
- 3、有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- 4、可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。
- 5、笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。
- 6、具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。有利于山坡和岸滩的稳定
- 7、节约运输费用，可将其折叠起来运输，在工地上装配。
- 8、柔性好：无结构缝，整体结构有延展性。
- 9、耐腐蚀：镀锌材料不怕海水。

石笼规格:2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求进行生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等（1）孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。（2）丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2cm居多（3）钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

石笼网的材质主要由以下四种：

1)镀锌钢丝:优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护

层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到300g/m²。

(2)锌-5%铝-混合稀土合金钢丝:(也叫高尔凡)钢丝，这是一种国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，

钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。

(3)镀锌钢丝包塑:优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污

染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

(4)锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑:在锌-5%铝-

混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC

保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询