

FPQ-35/5T20复合针式绝缘子FPQ4-35/5T20

产品名称	FPQ-35/5T20复合针式绝缘子FPQ4-35/5T20
公司名称	河间市广川电力器材有限公司
价格	70.00/支
规格参数	高远:1 FPQ-35:1 北京:1
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址）
联系电话	13730595382

产品详情

复合针式绝缘子

复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲，抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻，是传统电瓷的

产品说明：《FPQ-35/5T20》

F代表复合；P代表针式；Q代表防污型

4代表防污等级

<103="">额定电压（kv）/额定弯曲负荷（kN）

T-铁横担；L-玻璃钢横担；M-木横担

<20>钢脚直径（mm）

颜色：省略为深红色；H-灰色；G-绿色；

复合绝缘子产品类型

: FXBW-----棒型悬式绝缘子

: FPQ-----复合针式绝缘子

: FZSW-----复合支柱绝缘子

: FS-----复合横担绝缘子

: FCGW---复合干式穿墙套管

: FQE (X) ----电气化铁道用复合绝缘子

: FQJ-----电气化道用车顶复合绝缘子

使用条件：

- 环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
- 交流电源频率不超过 100HZ
- 地震强度不超过 八级
- 海拔高度不超过 1500米
- 最大风速不超过 35m/s