

FPQ-10/20复合针式绝缘子 FPQ4-10/20T

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | FPQ-10/20复合针式绝缘子 FPQ4-10/20T |
| 公司名称 | 河间市广川电力器材有限公司 |
| 价格 | 25.00/支 |
| 规格参数 | 高远:1 FPQ-10:1 北京:1 |
| 公司地址 | 河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址） |
| 联系电话 | 13730595382 |

产品详情

FPQ-10/20复合针式绝缘子介绍、FPQ-10/20复合针式绝缘子图片、FPQ-10/20复合针式绝缘子评论和价格信息,订购FPQ-10/20复合针式绝缘子拨打电话15830813360 15630742885

复合针式绝缘子：

复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲，抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻，是传统电瓷的理想换代产品。

产品说明：《FPQ-10/20》

F代表复合；P代表针式；Q代表防污型

4代表防污等级

T-铁横担；L-玻璃钢横担；M-木横担

颜色：省略为深红色；H-灰色；G-绿色；

复合绝缘子产品类型

：FXBW----棒型悬式绝缘子

: FPQ-----复合针式绝缘子

: FZSW----复合支柱绝缘子

: FS-----复合横担绝缘子

: FCGW---复合干式穿墙套管

: FQE (X) ----电气化铁道用复合绝缘子

: FQJ -----电气化道用车顶复合绝缘子

使用条件：

- 环境温度 -40 ° C~+40 ° C
- 交流电源频率不超过 100HZ
- 地震强度不超过 八级
- 海拔高度不超过 1500米
- 最大风速不超过 35m/s

高压线路针式复合绝缘子参数：

规格型号

额定电压kV

额定弯曲负荷kN

钢脚螺纹直径*长度 (mm)

夹线范围 (mm)

结构高度(mm) ± 10

绝缘距离(mm)

最小公称爬电距离(mm)

雷电全波冲击耐受电压kV

工频湿耐受电压1 min kV

FPQ4-1/3T16

3

16*40

10-30

190

100

230

40

18

FPA-10/2T18

6-10

2

18*40

12-18

225

138

390

95

30

FPA-10/2L18

18*85

16-30

FPQ3-10/4T16

4

220

120

320

FPQ3-10/5T18

5

FPQ3-10/6T20

6

20*40

FPQ4-10/3T20

10-15

260

160

460

105

FPQ4-10/4L20

FPQ4-10/5M20

20*130

FPQ-20/3T20

20

16-35

305

205

535

125

50

FPQ-35/2T20

35

400

835

185

80