

PPS雪佛龙菲利普 R-4

产品名称	PPS雪佛龙菲利普 R-4
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:菲利普 型号:R-4 产地:美国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

菲利普R-4报价，PPS R-4代理商

PPS原料供应商：现货，低价，稳定，完善，共赢

PPS聚苯硫醚

菲利普R-4

- 1、玻璃纤维增强40%
- 2、UL阻燃等级R-4
- 3、注塑成型
- 4、良好的电气性能
- 5、良好的耐油性能

菲利普R-4

pps的介电常数很小，介电损耗相当低，表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电弧时间也较长，pps的化学稳定性相当好，除了受强氧化酸，如浓硫酸、浓硝酸和王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的有机溶剂，pps与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

菲利普R-4

PPS本身的化学结构相当稳定，而且含有阻燃性的元素--硫，因此，PPS具有优异的耐燃性。将试片点燃，调整氧气与氮气的流速观察燃烧情形。而刚好让试片持续燃烧的氧气浓度便是极限氧气指数，其值越高，表示耐燃性越佳。纯PPS的极限氧气指数可高达44，也就具有优良的耐燃性。含填充剂或玻璃纤维的PPS的极限氧气指数更高，其耐燃性更佳。纯PPS在厚度为0.8mm时便可通过UL-94 V0级。基本上，除了少数等级如超韧系列之外，各种等级PPS的UL94燃烧性都是属于V-0级，在UL 94燃烧性中已是很佳的等级了。超韧系列PPS含有一些增韧剂，会牺牲一些耐燃性。纯PPS及未添加导电物的PPS等级皆具有优良的电气绝缘性质。添加碳纤维的PPS等级则有相当低的体积电阻系数。

华颺长期供应菲利普PPS牌号如下：

供应PPS R-4-02 美国菲利普 阻燃V-0 玻纤增强40% 耐高温260

供应PPS R-7-02 美国菲利普 阻燃V-0 玻纤矿物增强55% 耐高温260

供应PPS R-7-120BL美国菲利普 黑色 阻燃V-0 耐电弧性，尺寸稳定性

供应PPS R-7 美国菲利普 本色 阻燃V-0 高温热塑性

供应PPS R-4-02XT 美国菲利普 黑色 阻燃V-0 玻纤增强40% 耐高温260

供应PPS R-4 美国菲利普 本色 阻燃V-0 玻纤增强40% 耐高温260

供应PPS R-4-010BL 美国菲利普 黑色 阻燃V-0 玻纤增强40% 耐高温260

供应PPS R-4-200BL 美国菲利普 黑色 阻燃V-0 玻纤增强40% 耐高温260

供应PPS R-4-200NA 美国菲利普 本色 阻燃V-0 玻纤增强40% 耐高温260

供应PPS R-4-230NA 美国菲利普 本色 阻燃V-0 玻纤增强40%

供应PPS R-4XT 美国菲利普 本色 阻燃V-0 玻纤增强40%