

电梯井道适合什么电梯 钜坤建设 电梯井道

产品名称	电梯井道适合什么电梯 钜坤建设 电梯井道
公司名称	广州钜坤建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号
联系电话	13924130267

产品详情

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

三菱电梯故障及维修方法

一. GPS--2的电梯出现电容不充电.E1板上的充电灯不亮.温度电阻HL1烧毁.请问从哪儿查故障.P1板正常.开关门正常.故障显示E7欠压不启动. 检查发现电容没有炸痕.充电电阻正常.查温度电阻烧毁。

问题原因是：放电模块的问题。

二. SP-VF电梯，刚大修完，更换了旋转编码器及接触器和井道部分电器开关.现出现电梯在运行中突然停止，然后又自动找平层，有时突然停止运行，重新送电一次，电梯运行正常，一天出现几次这样的问题.检查急停及门锁回路未发现异常

问题原因是：编码器的的问题，把原来的编码器换上后今天一天都没出问题。

三. hope型电梯，出现故障时，停在某一层，平层；轿内照明、风扇都没有；而且外呼无层显、按钮不好用；内选也不好；查控制柜故障显示为“ eb"是向轿厢串行传输错误故障；可断电停个3-5秒再送电，就恢复正常。

问题原因是：换SBC-C的芯片就好了，早期程序问题，升级了以后正常。

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，电梯井道适合什么电梯，以销售、安装、维修保养

各类电梯为一体的电梯专业公司。

应用灵敏度极高的数字线性称量装置对电梯载荷进行连续测量，得到实时、精准的载荷检测结果。电梯启动时，根据称量值准确预加力矩启动，确保任何情况下电梯运行的舒适。避免普通电梯使用传统开关或节点式称量装置时，驱动系统由于无法得到轿内载荷的精准值而产生的启动冲击。

控制及驱动双CPU

随着信息时代的高速发展，上海三菱电梯的CPU系统也与时俱进地更新换代。在LEHY- 的控制及驱动系统中均采用了全新一代高速CPU进行计算。电梯加/减速时，驱动系统响应速度更快，有效抑制扰动，使实际运行速度曲线趋于完美，乘坐舒适感好。

全新设计的机械布置。

在上一代产品的基础上，重新调整了机械布置，使得对重和轿厢对称，电梯井道尺寸国家标准，补偿链（或缆）的布置对称，从而减小导靴的摩擦磨损，减小了运行噪音。同时，在轿厢架和轿顶轮之间增加弹性结构（采用橡胶或者弹簧隔振），从而减小了结构振动传递的振动和噪声，提高了乘坐电梯的舒适度。同时，相对于LEHY- ，最顶层高度有所增加。

另外，为了方便现场安装和维保工作，LEHY- 在最底层坑深度上相对于LEHY- 略微增加。

永磁同步电机（PM）驱动的门机系统

全系列门机系统采用PM永磁同步电机，使门机装置更加小型化。相对于异步门机更加高效，节能，环保和静音。

传动装置为无连杆的同步带方式，相比有连杆门机结构，开关门的稳定性更好，可靠性更高和故障率更低，维修更加简单。

通过细微监视门开关门时的力，例如加上异常的力，可以平稳地让门反转，来保证开关门的精准控制。

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

服务产业

服务创新是提升制造业竞争力的有效途径。为提供强有力的产品附加服务，在坚持以顾客为中心，加快对服务战略的升级与转型，通过确立我规范、你安全，电梯井道钢结构，我专业、你放心，电梯井道，我周到、你满意的服务理念，塑造了具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术，为实现现代服务产业化打下坚实的基础。

电梯井道适合什么电梯-钜坤建设(在线咨询)-电梯井道由广州钜坤建设有限公司提供。广州钜坤建设有限公司(www.gzjkjs.cn) 是从事“销售电梯设备,旧小区电梯改造,加装电梯”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:罗经理。