

# 聚偏氟乙烯PVDF隔膜压力表 聚偏氟乙烯PVDF隔膜电接点压力表

产品名称	聚偏氟乙烯PVDF隔膜压力表 聚偏氟乙烯PVDF隔膜电接点压力表
公司名称	东莞市凯宝仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯宝:60MM PVDF60:耐腐蚀
公司地址	东莞黄江金钱岭工业区
联系电话	0769-83601551 13929212025

## 产品详情

表盘直径	60MM
测量范围	0~1KG、2KG、3KG、4KG、5KG、7KG、10KG、15KG
镜面	PC镜面或钢化玻璃
外壳材质	PP工程塑料，耐酸碱、防腐蚀耐化性高，稳定性佳变形温度为130
表盖材质	PP表框旋压
弹簧管材质	磷青铜
环境温度	运转时温度*大值60（因考虑传导特性），周围温度约-20 ~60
接头螺纹	1/2PT内牙
隔膜材质	表头采用PP工程塑料；  隔膜体本体使用PVDF可耐强酸、强碱；  隔离膜片使用铁氟龙材料。
精度等级	±2.5%
适用范围	应用于PCB电路板行业，金属蚀刻机及PCB/LCD清洗液体过滤泵浦，耐腐蚀，可量测高 泛用于化工行业各类化工机械。如显影机、清洗机、蚀刻机、药液过滤机等设备。

由于一体成型的构造，使得此压力表不易产生裂痕以及漏油现象，且具有优秀的抗腐蚀

