PUR护套斗轮机垃圾吊电缆

产品名称	PUR护套斗轮机垃圾吊电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.66/米
规格参数	材料:聚氨酯 认证:CE/UL认证 电压:0.6/1KV
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	189****8807 189****8807

产品详情

斗轮机电缆，垃圾吊电缆，抓斗机电缆专用于高机械负荷的移动设备的连接，可用于干燥和潮湿环境、室外和有爆炸危险的区域，特别适合煤矿、采石场和建筑场地。

●斗轮机电缆产品特性

高柔、抗拉、耐磨、耐油、耐弯曲、防紫外线，彻底解决了普通橡套卷筒电缆的横向纵向开裂、易断、易老化等一系列性能问题，使用寿命是其3-6倍。

一种新型的卷筒（卷盘）专用电缆，具有高耐磨，高抗拉伸，抗扭转，可完全替代同类进口电缆产品，使用寿命可达普通橡套电缆的3-6倍，完全解决以上烦恼。

●垃圾吊电缆技术参数

工作电压：Uo/U 600/1000 V

测试电压：3000 V

绝缘电阻：≥20MOhm x km

允许/静态拉伸载荷负载：截面积X15 N /mm

弯曲半径：

固定安装：5x电缆直径

移动安装：10x电缆外径

被迫运动：15x电缆外径

使用温度：

移动安装：－25°C to 80°C

固定安装：－40°C to 80°C

耐油性：按照VDE 0472-803的A部分规定

阻燃：按照IEC 60332 － 1的规定

●抓斗机电缆结构

导体：超细裸铜丝多股精绞成束

绝缘：PVC芯线绝缘

颜色：黑色芯线连续白色数字编号并且在外层带绿/黄保护接地导线

成缆：芯线包裹麻绳绞合节距短

绕包：编织带包覆，编织物加强

外护：外护套基于特殊PVC材料，耐候性好，阻燃和自熄（符合VDE0482第265-2-1款，按照EN50265-2-1和IEC60332-1标准）

外护颜色：黑色

斗轮机电缆，垃圾吊电缆，抓斗机电缆推荐：

替代进口高柔性电缆，数据传输电缆，单芯电缆，控制电缆，数据屏蔽电缆，单芯屏蔽电缆，控制屏蔽电缆，柔性屏蔽电缆，超柔性电缆，双绞屏蔽数据传输电缆，TRVV拖链电缆,卷筒电缆，上海卷筒电缆，上海拖链电缆，柔性电缆，移动电缆，变频器电缆，高柔性电缆，高柔性拖链电缆，总线电缆，PROFIBUS总线，耐油电缆，抗扭曲电缆，拖拽电缆，抗扭电缆，起重机卷筒电缆，卷筒机电缆，伺服电缆，拖曳电缆，电动铲运机电缆，编码器电缆，机器人电缆，柔性控制电缆，NSHTOU，风力发电电缆，抗弯折电缆，NSSHOU，扁平电缆，屏蔽扁电缆，耐腐蚀电缆，风力发电机电缆，拖令电缆，低压卷盘卷筒电缆，中高压卷盘卷筒电缆（可带光纤），垂直运动用电缆，吊具电缆，钢渣包台车用卷盘电缆，凿岩台车电缆，特种汽车用电缆，野外用电缆，拓柔电缆，

港机电缆2.拖链电缆3.起重输送系统用电缆4.升降机电梯随行电缆5.数据传输电缆6.扁平软电缆7.野外动力电缆8.矿机电缆(电动铲运机电缆)9.光伏风电电缆10.钢铁冶金设备专用电缆

龙门吊，港机设备，行车，门机，液压钻车、扒渣机、电动铲运机、掘进机、采煤机、综掘机立井竖井悬吊电缆、电动装岩机、潜孔钻车、深孔钻车、锚杆台车、侧卸式装岩机

斗轮机电缆，PUR护套电缆，抓斗机电缆斗轮机电缆，PUR护套电缆，抓斗机电缆