

热成像摄像机 江苏捷科云 热成像摄像机公司

产品名称	热成像摄像机 江苏捷科云 热成像摄像机公司
公司名称	江苏捷科云信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区孙武路2992号文创中心1107
联系电话	18501504579

产品详情

它的种类

1、防盗报警系统（电子防盗报警系统）该种系统可以通过电子探测技术判断非法入侵行为，热成像摄像机设备，然后自动在现场发出警报，热成像摄像机公司，并同时自动传达警情到专门处理警情的报警中心。一个完整的区域性防盗系统由用户端报警系统和报警中心组成。用户端报警系统包括输入（探测器）、控制（报警控制/通讯主机）、输出（警号闪灯/电话联网）三个部分；报警中心端是专门接收处理警情的地方，一般利用公共电话网传输报警信号，包括数字接警机和警情管理软件。

人脸捕获与跟踪功能人脸捕获是指在一幅图像或视频流的一帧中检测出人像并将人像从背景中分离出来，并自动地将其保存。人像跟踪是指利用人像捕获技术，当指定的人像在摄像头拍摄的范围内移动时自动地对其进行跟踪。人脸识别比对人脸识别分核实式和搜索式二种比对模式。核实式是指将捕获得到的人像或是指定的人像与数据库中已登记的某一对像作比对核实确定其是否为同一人。搜索式的比对是指，热成像摄像机，从数据库中已登记的所有人像中搜索查找是否有指定的人像存在。

- H.265解码（兼容H.264）
- 8路5M/16路3M/32路1080P
- 1/4/8/16/24/32画面；
- 2*SATA（每个最大支持6T）；
- 1路VGA，热成像摄像机厂，1路HDMI输出
- 2个USB2.0、1个USB3.0接口
- 机箱1.5U

· 电源12V/4A

- 1) 24路5M/36路4M/64路1080P
- 2) H.265/H.264解码
- 3) 支持语音对讲
- 4) 支持配置前端摄像机参数、升级前端摄像机软件功能
- 5) 支持ONVIF，可接入第三方设备
- 6) 支持手动/自动添加摄像机
- 7) 标配HDMI、VGA、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RJ45 10M/100/1000M自适应以太网口
- 8) 支持音频1入1出，报警16入4出
- 9) 8个SATA硬盘，单个最大8T
- 10) 尺寸：443mm(长)*427.5mm(宽)*92mm(高)

热成像摄像机-江苏捷科云-热成像摄像机公司由江苏捷科云信息科技有限公司提供。“ 通讯设备；安防工程设计；面部识别研发；” 就选江苏捷科云信息科技有限公司（www.jetstor.com.cn），公司位于：江苏省苏州市吴中区孙武路2013号太和商务中心A座11楼，多年来，江苏捷科坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏捷科期待成为您的长期合作伙伴！