

沈阳玻璃棉卷毡怎么算一立方报价

产品名称	沈阳玻璃棉卷毡怎么算一立方报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

沈阳玻璃棉卷毡怎么算一立方报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

屋顶保温玻璃棉卷毡的设计和施工

市场经济发展的迅速，厂房和仓储建筑需求使钢结构工程发展很快，玻璃棉用在墙体保温和屋顶保温的数量越来越多。钢结构使用玻璃棉技术和施工已经成熟。玻璃棉卷毡在屋顶一般采用复合形式，贴面铝箔玻璃棉卷毡广泛使用。玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的材料，广泛用于房屋墙体、船舶机舱隔热；计算机房、冷藏库恒温；各种发电机房、泵房的降噪；音响柜、音响调整等。

离心玻璃棉卷毡在屋顶使用中，表面往往要附加有一定透声作用的饰面，如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等，基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声最常用的材料之厚度不变，容重增

加，中低频吸声系数亦增加；但当容重增加到一定程度时，材料变得密实，流阻大于最佳流阻，吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m³的离心玻璃棉，低频125Hz约为0.2，中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时，低频的吸声系数逐渐提高，当厚度大于1m以上，

低频125Hz的吸声系数也将接近于1.当厚度不变，容重增大时，离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高，当容重接近110kg/m³时吸声性能达到最大值，50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7.一般不超过120kg。

沈阳玻璃棉卷毡怎么算一立方报价

离心玻璃棉毡

产品介绍

离心玻璃棉毡(又名:玻璃纤维棉、玻璃保温棉、离心玻璃棉等)一般采用离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软,纤维细、回弹性好,防火的玻璃棉卷毡,可铺贴夹筋铝箔等贴面,为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。

离心玻璃棉毡属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,离心玻璃棉毡又可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。

特点

- 1、拥有最高的防火等级(A1级);
- 2、最强的吸音性能;
- 3、优越的抗水、防潮性能;
- 4、防腐蚀、经久耐用性能;
- 5、优越的保温隔热性能;
- 6、工程造价低、施工周期短;
- 7、重量轻、体积小;
- 8、随意切割、易施工;

沈阳玻璃棉卷毡怎么算一立方报价