

ppr钢塑复合热水管 PPR一体发泡管DN110-160

产品名称	ppr钢塑复合热水管 PPR一体发泡管DN110-160
公司名称	佛山市顺德区耀宁金属制品电器有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:耀宁 型号:DN110-160 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区东路16号
联系电话	86-0757-23603109 13825513356

产品详情

PPR管道介绍：生活给水管—聚丙烯管（PP-R）为目前我国正在推广使用的新型生活给水管，可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。

一、安装施工准备

施工技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，对图纸中发现的可疑及时与业主、监理及设计人员联系，并作图纸会审，作好会审记录。安装人员须熟悉PPR管的一般性能，掌握必须的操作要点。在各项预制加工项目开始前，根据设计施工图编制材料计划将需要的材料、设备等按规格、型号准备好，运至现场。

材料设备要求：到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质，核对质保书，规格、型号等，合格后放能入库，并分别作好标识。

- 1、管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，色泽应基本一致。
- 2、管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形
- 3、管件和管材不应长期置于阳光下照射，为避免管子在储运时弯曲，堆放应平整。搬运管材

和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐触碰和抛、摔、拖。

4、施工现场与材料存放处温差较大时，应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间，使其温度接近施工现场环境温度。