

# 日本宝理PBT 3105A

产品名称	日本宝理PBT 3105A
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:3105A 产地:日本
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

日本宝理PBT 3105A 报价，宝理3105A价格

【上海华颺国际贸易有限公司】塑胶原料供应商

- 1、日本宝理PBT
- 2、美国杜邦PBT
- 3、德国巴斯夫PBT
- 4、台湾新光PBT
- 5、台湾长春PBT

【上海华颺国际贸易有限公司】塑胶原料供应商

- 1、宝理PPS系列材料、
- 2、宝理POM系列材料、
- 3、宝理PBT系列材料、

宝理3015A

DURANEX 3105A是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料。它可以

通过注射成型进行加工，日本宝理3105A注塑工艺，干燥材料温度需要在120-140℃，干燥时间需要3-5小时，加工（溶体）温度250-270摄氏度，模具温度40-80摄氏度，保压60-100MPa，螺杆转速100-150rpm。

宝理3015A

DURANEX PBT HN7315 日本宝理 含15%玻纤,低翘曲,阻燃V-0，黑色、本色

DURANEX PBT 315NF 日本宝理 含15%玻纤,无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3200 日本宝理 含20%玻纤

DURANEX PBT 3226 日本宝理 含20%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回制料

DURANEX PBT 320NF 日本宝理 含20%玻纤，无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3300 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3300H 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3015 日本宝理 含15%玻纤

DURANEX PBT 3015H 日本宝理 含15%玻纤，高韧性

DURANEX PBT 3015A 日本宝理 含15%玻纤，改善对环氧树脂的粘接性

#### 【上海华颺解决各种PBT疑难杂症】

【1】高韧性PBT低内应力PBT解决注塑后开裂问题

【2】耐高温PBT，高温不变形

【3】耐低温PBT，低温PBT不脆

【4】过siyanghuatan测试，冰醋酸测试不开裂

【5】耐油PBT耐汽油、水解、UV光油、油漆、柴油、润滑油、食用油等

【6】耐jiu精清洗剂与丙酮氯仿等溶剂

【7】高绝缘PBT，高介电PBT材料

【8】导电PBT，抗静电PBT材料

【9】耐磨PBT低摩擦系数耐磨损材料

【10】低温注塑PBT材料，二次注塑不溶胶

【11】高刚性PBT高表面硬度低翘曲

