

高压L415绝缘接头重中之重为质量

产品名称	高压L415绝缘接头重中之重为质量
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	1.68/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

产品详情

高压L415绝缘接头重中之重为质量

质量要求绝缘强度：2500V 50Hz 1分钟无击穿或起电弧；绝缘阻值：直流1000V 阻值 6M ；
水压试验压力：设计压力的1.5倍；气密试验压力：等同设计压力；
无损检测：按照JB4730-94所有对接接头100% 射线探伤，其它承压焊缝100% 磁粉探伤；
坡口：采用API5L标准

绝缘接头作为一种常用的机械元件，也分为不同的种类，主要有钢轨绝缘接头、母顶绝缘接头、胶结绝缘接头和管道绝缘接头。其中，钢轨将要接头是结构*复杂、在生活和工作中应用也*广泛的一种接头绝缘接头适用于石油管线燃气输配系统中不可缺少的重要构件，在燃气输配，燃气调压站中，作用是将燃气输配管线的各段间，燃气调压站与输配管线间，相互绝缘隔离，使其不受电化学腐蚀，延长使用寿命。

埋地钢质油、气、水输送管道常因腐蚀而受损，不仅降低寿命，严重时还会引起事故。防止埋地管道腐蚀的有效措施是采取阴极保护技术。在阴极保护工程中，要求被保护管道和与之相连的某些装置、设备、支路间切断电连接，避免阴极保护电流散失到不需要保护的相连部件上。以保证阴极保护技术的成功

.绝缘接头的安装都有哪些要求呢？经过认真总结，得出绝缘接头的安装要求如下：

绝缘接头安装处50米内，避免有待焊接死口。

绝缘接头（法兰）与管线连接后，不许在接头5米内起吊管线。 绝缘接头与管线一起试压。

绝缘接头与管线连接后，应按要求补口、防腐作业时不准使绝缘接头表面温度高于120 。

绝缘接头可安装在地下直管段上。

绝缘接头采用地面安装时，应安装在距弯头20米外的直管段上并设置支架。

绝缘接头避免安装在立管上。 法兰埋地安装时应避免安装在常年积水外

钢轨绝缘接头 一种高强度钢轨绝缘接头，是在相接两钢轨端部放置轨端绝缘件，而槽型绝缘板夹装在接头两侧，两块加强型鱼尾板安装在绝缘板的凹槽内，然后用高强度螺栓贯入接头预留孔拧紧而成。种绝缘板是网状玻璃布槽型绝缘板，主要应用于燃气输配管线和燃气调压、计量、存储等设备之间，其主要作用是将燃气输配管线的各段间、设备与管线间相互绝缘隔离，保护其不受化学腐蚀，延长管线和设备使用寿命。产品符合SY/T0516-1997《绝缘法兰设计技术规定》标准。其中一个短节端部内侧表面被加工呈齿形，密封绝缘组合件的形状与其匹配。该短节延伸端被锻压成型后，则形成整体式接头。

一、主要技术参数 1、适用介质：油、气、水、矿浆等 2、适用温度：—40 ~ 100
3、压力范围：PN 10MPa 4、产品规格：DN40mm ~ DN1000mm

二、特点： 1、专利产品，专利号：ZL97203819.12、绝缘性好，绝缘电阻 10M
3、承受弯矩大，与管线等强度。 4、使用寿命长。 5、可埋地安装高压L415绝缘接头重中之重为质量