

# 供应全硅胶电压互感器JDZW-10R

产品名称	供应全硅胶电压互感器JDZW-10R
公司名称	河北中互互感器有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:中互 型号:JDZ8-10R 产地:河北
公司地址	武强县工业区
联系电话	16632803443

## 产品详情

互感器是什么，主要用来干什么下面我们来了解一下：

- 1.将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值。通常电压互感器二次绕组额定电压为100V或V。电流互感器二次绕组额定电流一般为5A或1A。
- 2.使低电压的二次系统与高电压的一次系统实施电气隔离，且互感器二次侧接地，保证了人身和设备的安全。互感器二次绕组接地的目的在于当发生一、二次绕组击穿时降低二次系统的对地电位，接地电阻愈小，对低电位愈低，从而保证人身安全，因此将其称为保护接地。三相电压互感器一次绕组接成星形后中性点接地，其目的在于使一、二绕组的每一相均反应电网各相的对地电压从而反应接地短路故障，因此将该接地称为工作接地。
- 3.取得零序电流、电压分量供反应接地故障的继电保护装置使用。支路的零序电流，因此将三相电流互感器二次绕组并联，使其输出总电流为三相电流之和即得到一次电网的零序电流。如将一次电路（例如电缆电路）的三相穿过一个铁芯，则绕于该芯上的二次绕组输出零序电流。高压互感器是将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准位，通常额定二次电压为100V，额定二次电流为5A，使测址仪表和保护装置标准化，以及二次设备的绝缘水平可按低电压设计，从而结构轻巧，价格便宜。