

# 铜辉门窗 智能快速卷帘门代理 快速卷帘门

产品名称	铜辉门窗 智能快速卷帘门代理 快速卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

## 产品详情

北京{快速卷帘门}厂家生产安装北京铜辉门窗

北京铜辉快速卷帘门厂家优势

厂家优势：

- 1、高性价比产品，竞争力强，实力雄厚，贴心的售后服务。现场安装指导，真正实现一站式服务！
- 2、10年专注快速门、车库门。在快速门领域累计获得了30项荣誉证书，智能快速卷帘门代理，16项产品专利证书，打造了一支售前，售中，售后一条龙为您服务的团队。
- 3、自有生产研发一体化生产基地，引进国外先进的生产技术和设备，自有流水线设备，激光机，剪板机等生产设备，专业技术团队设计支持，产品工期较同类产品更短，供货更快，为您提供满意的服务。
- 4、完善的售后服务，。一通电话协助解决您的需求，24小时现场勘查量尺服务，同城3小时速达；核心部件1年质保，原产部件10年供给，生产维护资料10年备查。

快速堆积门的整体性能

北京铜辉厂家对快速堆积门的介绍：

快速堆积门采用折叠式提升方式和多条内置式横向抗风杠杆，风压可以均布与门帘整体，其抗风性能远高于普通型快速门，特别适合风压较大的物流通道和大面积的出货洞口，地下车库等场所。插入式门帘更容易拆卸，维护起来更加方便。

快速堆积门的技术性能：

门框主体箱：门框，封箱，机箱均采用宝钢优质冷轧板静电喷塑，符合6063 - T6标准。

轨道：优质高强度工业铝合金或优质冷轧钢板。

帘布：快速门专用高强度聚酯纤维工业基布，厚度为0.8mm---1.2mm，表面PVC光洁度处理，堆积快速卷帘门厂家，有耐酸，快速卷帘门，耐碱，耐油，防水等化学稳定性。具有保温，保冷，防虫，防蛀，隔音，隔尘等功能。防火级别符合欧洲NF-P92-503标准。

工作温度：-30度--+80度。

可视视窗：有方形、矩形、椭圆形可根据现场需要，选用合适的形状，增加透光，安全可视和美观，中间可视pvc软片厚度为1.5mm。

安全性能：OMKQN光电开关，在门体下降运行测试到物体时，自动反弹向上，DECHI编码器定位准确，快速门快速卷帘门多少钱，设置一次到位，几十万次的开关误差不超过3mm。

密封性能：底部安装有弹性的pvc基布，可与不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料，提高其耐磨性，耐久性，门柱两侧装有高密封性能毛刷，防虫，防蛀可减少噪音及增加密封效果。

动力性能：快速门专用软启动高频启停电机，220v/380V/50HZ/IP55  
功率为：0.75KW-2.0KW，快速高效，低噪音，新一代变速齿轮。

抗风系数：内置隐藏式加强管件与基布帘布相吻合，具有良好的密封性能。

开启方式：标准双面操作按钮；另可选配：红外线雷达感应/地磁环感应/遥控开关/拉绳开关/双门互锁联动/车牌识别开门/人脸识别控制/远距离刷卡门禁控制等。

门体滚筒：帘布的卷筒部分采用具有独特切面形状的冷轧钢板或铝合金滚筒。能够有效的防止帘布因宽度过大，造成滚筒弯曲，变形的现象，确保帘布的安全运转。

门帘设定：可以任意设定门帘的高度，加快门帘有效的运行速度。

适用环境：对保温，封闭环境有要求的行业及场所。

开关频繁，需要快速关闭的环境。

利用传感器达到非接触自动开闭。

缩短出入口的开放时间，提高室内恒温效率，把室外的异物混入控制在小限度。

硬质快速门的作业流程与检查保养

硬质快速门的作业流程：首要就是运用开门传感器宣布触发信号，来指挥操控系统；其次是操控系统在接收指令后，依照快速门的其时方位向变频器宣布指令；再次是发动驱动电机。让卷帘门快速上升，并在一切的车辆行人通过后，将门帘下降；就是封闭通道、等候下一个开门信号。

硬质快速门门体采用铝合金材料制作，采用平行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭。门体为伸缩棚格型，具有启闭平稳、可视门体，开启后占用空间小等特点。

硬质快速门检查及保养：

- 1、检查及保养主轴与副轴；检查及保养门体。
- 2、检查人员应由专业人员组成，检查工作由经验丰富、熟悉地铁情况的专业技术人员检查。
- 3、检查可通过目视、耳听、手摸，同时辅以相应的工具和仪器进行。

铜辉门窗(图)-智能快速卷帘门代理-快速卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司(www.bjthmc.cn)在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，铜辉门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李英凯。