

# DN600橡胶堵水气囊

产品名称	DN600橡胶堵水气囊
公司名称	衡水衡安工程橡胶有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区北方工业基地内迎宾路西侧、橡塑路以北11号（注册地址）
联系电话	18730890516 13315867872

## 产品详情

堵水气囊施工注意事项1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性；2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大；3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧；4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格；5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损；6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管道内有杂物堵塞，应及时清理