

仿古景观灯 井冈山景观灯 亚黎照明

产品名称	仿古景观灯 井冈山景观灯 亚黎照明
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

产品详情

查了半天只知道太阳能板要是蓄电池电压的

展开全部这个不难，选取满足充电电压和电流的太阳能电池板（比如：电池板采用串并联达到6V1A左右），正极接至充电板的小开关变压器次级的整流二极管负上，负极接至充电板的小开关变压器次级的另一只脚（也就是低压电路的地线），这样基本就可以了。不过为了比较稳定和避免太阳变化影响充电过程，是在太阳能电池板输出端设一个蓄电池进行蓄电，路灯厂家一则稳定光伏电压，二则没有太阳时同样可以充电，平时可蓄电。追问不懂本回答由提问者推荐已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论收起

展开全部这个需要比较专业的电子知识，太阳能路灯厂家一般人弄不了~如果想试的话，思路是：

具体的话有问题都可以追问——买一块太阳能电池板，额定电压是10V以上，电流是1A，路灯厂家接下去拆开充，把里面的变压部分去掉，只留下锂电充放电保护电路（在拆之前要测下这部分的电压是多少）然后再把太阳能电池板通过稳压模块转变电压（这部分电路建议用巴克电路，这样稳压效率高些），太阳能路灯厂家然后接到充的充放电保护电路上，这样基本就完成，太阳能路灯厂家再进行测试！已赞过已踩过你对这个回答的评价是？

路灯二便宜又好的厂家

展开全部一、有的地区政策原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投的50%给予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助；对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目，主要通过贴息和补助的方式给予支持。不过这只是仅限在某些区域的，并不是所有地区都有这样的补贴政策。

二、便宜又好的厂家，建议在太阳能在线门户上订，上面有大部分的路灯企业，你只要简单的发布个求购就有大量的厂家为你报价，如果你想更放心，更可以进入组团砍价页面，整理流程不需要操心，井冈

山景观灯，简单方便，一键搞定。

光源启动器：不一样的启动器启动方法不一样，需求不同的镇流器或者是驱动电源灯。这部分对光源的影响很大。尤其是LED光源。如今通常运用恒流源驱动。恒流源的好坏及设定参数规模能否合适光源很重要。主要看：恒流精度、输出功率、维护电路、参数设置规模等。

再高杆灯在旁边做个刻度

灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件概况均应热浸锌处置后静电喷塑。要求镀目前钢材价格虽然略有上涨直缝钢管是用钢板研发生产的锌层匀、厚度不小于 $65\mu\text{m}$ ；镀锌后应钝化处理，表面滑腻，喷塑层厚度不小于 $100\mu\text{m}$ ，附出力二级以上。

限位问题:高杆灯升降系统都是自带行程开关，目的是升到一置时可以自动停止，这个功能能避免因灯盘升起过高顶到而易选在两肋及箱梁腹板部位滑轮平台导致钢丝绳拽断的。但是灯杆厂家往往不会将行程开关纳入其中，高杆灯不是因为怕费事，而是安装完行程开关之后会造成很多麻烦事，例如开关出故障了，导致灯盘上也上不去下也下不来，后还得用吊车来解决，这种案例屡见不鲜。如果不加行程开关呢，不锈钢景观灯，也的确有一定的性，比如夜间安装时，灯杆上面的挂钩一点也看不见，就那样摸着瞎往上升是非常的，整不好就会掉下来。不安装行程开关，又没有的方法倒是也有，那就是在卷扬机的钢丝绳上做上标记，再在旁边做一个刻度，当灯盘进到挂钩范围时，下面的钢丝绳上的标记与刻度相吻合，这时候就不要升了，切换到下降模式，景观灯户外，灯盘平稳挂住，这样既省事又安全。

风压高度变化系数：《中华共和国荷载规范》中把地表粗糙度分为ABCD四类，a类指近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；b类指田野、乡村、高杆灯丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；c类指有密集建筑群的城市市区；d类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。风压高度变化系数定义为任一高度处的风压与B类地面粗糙度、标准高度 10m 处的风压比值。风压高度变化系数可根据《荷载规范》中高度和地面粗糙度类型来查找取值。高杆灯

仿古景观灯-井冈山景观灯-亚黎照明(查看)由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（www.yaliled.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚黎照明——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市小蓝工业园金沙三路358号，联系人：黎总。