

手持式激光尘埃粒子计数器CLJ-H3016

产品名称	手持式激光尘埃粒子计数器CLJ-H3016
公司名称	苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:闽泰瑞泽 型号:CLJ-H3016 产地:中国
公司地址	苏州市高新区滨河路588号2幢A715室
联系电话	13372180338

产品详情

手持式激光尘埃粒子计数器CLJ-H3016

简介

CLJ-H3016手持式激光尘埃粒子计数器（落尘仪）仪器是采用全半导体激光传感器的尘埃粒子计数器，可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制，可直接观测仪器的测试情况，测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。机内软件编进了国*标准《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-2010）中关于置信上限（UCL）的标准，能自动按95%的置信度作出洁净等级判别。

主要技术参数：

光源：半导体激光器, 寿命大于35000小时
采样流量：2.83L/min（0.1ft³）
进口采样泵
显示方式：液晶屏显示（LCD）、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度（颗/立方米）
可充电电池：锂离子电池，7.4 V，2200mAh.
供电电源 交流电源适配器，AC：100V ~ 245 V，50/60 Hz至 DC：7.4 V，1A；
工作时间：6 小时（剩余电量指示）
计数模式：累计值，差值，浓度值
测试方式：单一、重复、连续、计算、远程单位换算：单位可换算成m³粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10 μm, 六档粒径同时计数.
采样周期：1 ~ 10000（s）
延时计数：0 ~ 99（S）
自净时间：20（min）
工作环境：温度:10 ~ 40（50 ~ 104）
相对湿度:20 ~ 90%RH, 无凝露. 大气压力：86-106KPa
温湿度：选购（温湿度传感器）

1) 温度：0~50 ±1 .

2) 湿度：0~100%RH ±5%UCL设置：采样点数（A）：2~9点设定。

每点采样次数：（L）2~9次设定 测量位置：0-999UCL报表：符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准数据存储：可存储1000组数据（循环式缓冲区）（包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间，采样量，数据位置口），断电后数据不丢失。通讯接口：RS232，9600波特率报警设置：仪器带级别警报功能，可对洁净室100级，1000级，10000级，100000级，300000级，1000000级超标后警报：电池电压过低警报零计数：符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及JIS B9921:1997每五分钟少于1个

重叠误差5%，2,000,000粒/立方英尺时打印功能 外置打印机（选购件）外形尺寸
230 × 130 × 45（mm）重量：0.6kg校准：

可追溯美国国家标准技术协会（NIST），我公司已通过国家计量建标考核，上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准

标准配置：

手提箱/充电器、等动力采样头、零过滤器、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘选购件

外置打印机，专业三角采样架，温湿度传感器。