手持式激光尘埃粒子计数器CLJ-H3016

产品名称	手持式激光尘埃粒子计数器CLJ-H3016
公司名称	苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:闽泰瑞泽 型号:CLJ-H3016 产地:中国
公司地址	苏州市高新区滨河路588号2幢A715室
联系电话	13372180338

产品详情

手持式激光尘埃粒子计数器CLJ-H3016

简介

CLJ-H3016手持式激光尘埃粒子计数器（落尘仪）仪器是采用全半体激光传感器的尘埃粒子计数器，可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制，可直接观测仪器的测试情况，测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。机内软件编进了国*标准《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-2010）中关于置信上限（UCL）的标准，能自动按95%的置信度作出洁净等级判别。

主要技术参数：

光源：半导体激光器,寿命大于35000小时采样流量：2.83L/min （0.1ft3）进口采样泵显示方式：液晶屏显示（LCD）、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算,可直接显示粒子浓度（颗/立方米）可充电电池：锂离子电池，7.4 V，2200mAh.供电电源 交流电源适配器，AC ：100V～245 V，50/60 Hz至 DC： 7.4 V，1A；工作时间：6 小时（剩余电量指示）计数模式：累计值，差值，浓度值测试方式：单一、重复、连续、计算、远程单位换算：单位可换算成m3粒径通道：0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm,六档粒径同时计数.采样周期：1～10000（s）延时计数：0～99（S ）自净时间：≤20（min） 工作环境：温度:10～40℃（50～104°F）
相对温度:20～90%RH,无凝露. 大气压力：86-106KPa温湿度： 选购（温湿度传感器）

1）温度：0～50℃±1℃.

2）湿度：0～100 %RH±5%UCL设置：采样点数（A）：2～9点设定。
每点采样次数：（L）2～9次设定　测量位置：0-999UCL报表：符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准数据存储：可存储1000组数据（循环式缓冲区）（包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间，采样量，数据位置口），断电后数据不丢失。通讯接口：RS232，9600波特率报警设置：仪器带级别警报功能，可对洁净室100级，1000级，10000级，100000级，300000级，1000000级超标后警报：电池电压过低警报零计数：符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及JIS B9921:1997每五分钟少于1个

重叠误差 5 %，2,000,000粒/立方英尺时打印功能 外置打印机（选购件）外形尺寸
230×130×45（mm）重量：0.6kg校准：

可追溯美国国*标准技术协会（NIST），我公司已通过国*计量建标考核，上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国*计量机构进行校准

标准配置：

手提箱/充电器、等动力采样头、零过滤器、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘选购件

外置打印机，专业三角采样架，温湿度传感器。