

气动薄型插板阀，薄形闸板阀

产品名称	气动薄型插板阀，薄形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H/Y-1 材质:不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/H/Y-10P不锈钢气动薄型插板阀，耐磨薄形闸板阀参数：材

质：不锈钢、铸钢、碳钢、特种双相钢、WCB、A105、304、304L、316、316L等口 径：DN50 ~ DN600（2" ~ 24"）压力等级：PN10 PN16 150LB 常温型：零下40 -180 高温型：180 -350 密封等级：V级 级密封形式：硬密封，软密封，单面密封，双面密封

气动薄型插板阀，薄形闸板阀特点：

1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。2、手动气动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。3、气动刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁晴橡胶，密封性好，耐腐蚀。

6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

产品参数：公称压力：0.6MPa、1.0MPa，1.6MPa,2.5MPa,150Lb 公称通径：DN50~2000mm NPS2"~48适用温度：~38~+1100 ° C（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：GB/T9113、JB/T79;法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T29。密封形式：软密封 泄漏量：软密封：A级（零泄漏）

气动薄型插板阀，薄形闸板阀零件材质：

零件名称	材料
气缸	铝合金
阀体	WCB、C F8、CF8 M、CF3

	、CF3M
	、2520
闸板	2Cr13、304、316
	、304L、316L、2520
密封圈	NBR、EPDM、PTFE、不锈钢合金
阀杆	2Cr13、1Cr13不锈钢、304、316
填料	PTFE、柔性石墨