

18mm链条链轮详细参数 鲁兴捞渣机链条及链轮型号规格齐全

产品名称	18mm链条链轮详细参数 鲁兴捞渣机链条及链轮型号规格齐全
公司名称	泰安市鲁兴煤矿机械制造有限公司
价格	111.00/件
规格参数	是否进口:否 标准编号:5365334 类别:捞渣机圆环链条
公司地址	泰安市泰山大街西首
联系电话	0538-6276658 18464881521

产品详情

电厂出渣机捞渣机用14m18mm26mm30mm链条配件链轮出渣机链条，捞渣机链条，高耐磨性捞渣机链条，捞渣机链条图片 耐磨ST级链条ST级链条按合金种类分MnV系的ST40系列和CrNi、CrNiMo系的ST80系列两类.按有效硬化层为K4、K6、K8三种级别。高强度高耐麻E级链条采用新设计研发的链条工艺技术制造，并特别优化热处理工艺，使其更适合工作载荷较高的工况链轮[sprocket wheel] 带嵌齿式扣链齿的轮子用以与节连环相啮合。链轮齿数计算公式1) 链轮的齿数Z是根据传动比进行计算得来的： $n_1/n_2=Z_2/Z_1$ ，式中：n1：小链轮转速；n2：大链轮转速；Z1：小链轮齿数；Z2：大链轮齿数；2) 设链轮的直径D，则 $D=P/[\sin(180度/Z)]$ 。耐磨参数代号 规mm 深透层深度mm ge;550HV有效硬化层深度mm表面硬度dpx K4 K6 K8 公差 K4 K6 K8 公差ZL 1405017 14times;15 1.1 1.4 1.9 plun;0.1 0.5 0.8 1.1 plun;0.1 800ZL 1606422 16times;64 1.2 1.6 2.2 plun;0.1 0.6 0.9 1.2 plun;0.1ZL 1806421 18times;64 1.4 1.8 2.5 plun;0.1 0.7 1.0 1.4 plun;0.1ZL 1906522 19times;64.5 1.2 1.9 2.6 plun;0.1 0.7 1.1 1.5 plun;0.1ZL 2208031 22times;80 1.7 2.2 3.0 plun;0.2 0.8 1.3 1.7 plun;0.1ZL 2208026 22times;86 1.7 2.2 3.0 plun;0.2 0.8 1.3 1.7 plun;0.1ZL 2609135 26times;91 2.0 2.6 3.6 plun;0.2 1.0 1.5 2.0 plun;0.1ZL 2609230 26times;92 2.0 2.6 3.6 plun;0.2 1.0 1.5 2.0 plun;0.1ZL 2610031 26times;100 2.0 2.6 3.6 plun;0.2 1.0 1.5 2.0 plun;0.1ZL 3010834 30times;108 2.4 3.0 4.2 plun;0.3 1.2 1.8 2.4 plun;0.1ZL 3012036 30times;120 2.4 3.0 4.2 plun;0.3 1.2 1.8 2.4 plun;0.1ZL 3412638 34times;126 2.7 3.4 4.7 plun;0.3 1.3 2.0 2.7 plun;0.1ZL 3413639 34times;136 2.7 3.4 4.7 plun;0.3 1.3 2.0 2.7 plun;0.1ZL 3813742 38times;137 3.0 3.8 5.3 plun;0.3 1.5 2.2 3.0 plun;0.1ZL 3814444 38times;144 3.0 3.8 5.3 plun;0.3 1.5 2.2 3.0 plun;0.1通过采用设备和精良的工艺，赋予该级链条运行的高可靠性和超强耐磨性能，因此特别是用于对耐磨性要求*高的工况。30x108捞渣机链条 30x120捞渣机链条，34x126捞渣机链条，38x137捞渣机链条