

# 浮动盘管容积式换热器生产厂家 山东金壤现货供应

产品名称	浮动盘管容积式换热器生产厂家 山东金壤现货供应
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

## 产品详情

山东金壤换热设备有限公司是一家知名的集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

### 容积式换热器正确清洗方法

#### 化学清洗

按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，防止除垢清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

#### 半容积式换热器性能优点：

- 1、采用螺旋浮动盘管管束，热媒进入盘管后产生旋转，诱发盘管振动，破坏层流状态，从而提高换热能力；
- 2、内设高导流装置，可使产热量较等容积的容积式换热器高1/3；
- 3、被加热水压力降约为50KPa；
- 4、可选择碳钢内喷铝，碳钢内喷不锈钢等专利防腐措施，即保证用水品质，又降低设备投资成本；

5、推荐使用全自动温度控制阀：自动控温、用水舒适、节能，免去专人值班操作。

## 容积式换热器

容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面，从而进行热量交换的换热器，容积式换热器间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换的换热器，浮动盘管容积式换热器型号，因此又称表面式换热器。

容积式换热器按传热方式的不同可分为混合式容积式换热器、蓄热式容积式换热器和间壁式容积式换热器三类。

特点：

- 1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，浮动盘管容积式换热器选型，给使用维修带来方便，水 - 水换热时，热温降为同型换热器的2 ~ 2.5倍，120 ~ 150℃的高温热水换热后可降至70 ~ 75℃。
- 2、容积式换热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，节能。同时，浮动盘管容积式换热器生产厂家，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。

## 容积式换热器日常维护

容积式换热器与其他换热器一样，在使用的过程中需要一些必备的日常维护，下面我们就将其做一个归纳。

- 1.容积式换热器开停工过程中，应缓慢升温 and 降温，避免造成压差过大和热冲击，同时应遵循停工时“先热后冷”，即先退热介质，再退冷介质；开工时“先冷后热”，即先进冷介质，后进热介质。
- 2.认真检查设备运行参数，菏泽浮动盘管容积式换热器，严禁超温、超压。对按压差设计的换热器，在运行过程中不得超过规定的压差。
- 3.操作人员应严格遵守安全操作规程，定时对换热设备进行巡回检查，检查基础支座稳固及设备泄漏等。
- 4.应经常对管、壳程介质的温度及压降进行检查，分析换热器的泄漏和结垢情况。在压降增大和传热系数降低超过一定数值时，应根据介质和换热器的结构，选择有效的方法进行清洗。
- 5.应经常检查换热器的振动情况。
- 6.在操作运行时，有防腐涂层的容积式换热器应严格控制温度，避免涂层损坏。

浮动盘管容积式换热器生产厂家-山东金壤现货供应由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司（www.sdjhr.com）为客户提供“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,无负压供水设备”等业务，公司拥有“山东金壤”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。同时本公司（www.jwjyzzcj.com）还是从事山东减温减压装置厂家，蒸汽减温减压装置生产，一体式减温减压装置的厂家，欢迎来电咨询。

