

# 裕安区玻璃钢储罐 大型玻璃钢储罐 永好玻璃钢

产品名称	裕安区玻璃钢储罐 大型玻璃钢储罐 永好玻璃钢
公司名称	六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市叶集区经济开发区玮三路
联系电话	18063096628

## 产品详情

### 玻璃钢储罐的成型

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，大型玻璃钢储罐，交通便利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

为增加罐的强度及刚度和提高罐的表面性能，必须在合格的内衬表面缠绕纵环向纤维。缠绕层的厚度以内压设计为基准，由直径、压力和安全系数等计算确定。

使用计算机控制的缠绕机完成此工序必会增大中小企业对该项目的投资额，从而限制了该项目的推广。为此，本文专门研制了缠绕此类产品的机械式纤维缠绕机，成功地解决了普通纤维缠绕机缠绕此类产品时缠不到罐口根部的问题，满足了用户对设备的质优价廉的要求。在缠绕时，现场缠绕玻璃钢储罐，要施加张力并予以控制，目的是控制含胶量，使纱束均匀排列，排出纱束中的空气，裕安区玻璃钢储罐，以减少空隙。缠绕结束后，刮去罐体表面的多余浮胶，进行固化。

### 玻璃钢储罐的制作流程是什么

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，交通便利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

内衬兼有骨架与气密作用，是成品的一部分。设计内衬时要注意有足够的强度与刚度。内衬层的厚度大于3mm（见表1），树脂含量大于80%，采用耐腐蚀性良好的表面毡、短切毡和布经手糊制作即可。其制

作工艺流程大体如下：罐体封头模具制作 模具 手糊玻璃纤维制品 固化后脱模 胶接管口 胶接封头 空太试验 打磨、修补 合格内衬.对于内衬的成型，采用两段式即封尾与筒体一体式和封头两段连接。这样比封尾、筒体、封头三段组合式更易制出合格内衬又能提高生产率。制作合格内衬的关键是封头与筒体的连接。封头与筒体宜采用承插胶接，因为承插胶接接头具有接头处强度高、承受内压性能好、不易渗漏、装配方便等优点。

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，交通便利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

我们所说的过滤罐一般是指玻璃钢罐，是过滤器的重要组成部分，主要用于装填滤料、过滤原水，它在结构上由圆柱形罐体和底座组成。

我们生产的华宇牌过滤罐除了拥有多种外观颜色外，还有带卸料口及不带卸料口系列之分，玻璃钢储罐存储罐，特别是对于大型过滤罐来说，带有卸料口可大限度地减少安装使用时的工作量。带卸料口此类型罐体属大罐系列，直径42英寸（1100mm），72英寸（1800mm）；高度最矮70英寸（1780mm），110英寸（2800mm）。罐体下端配有4英寸或6英寸法兰卸料口。底座均为三脚手糊玻璃钢底座，承重更大。

裕安区玻璃钢储罐-大型玻璃钢储罐-永好玻璃钢(推荐商家)由六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司提供。六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司（[www.yonghaoblg.com](http://www.yonghaoblg.com)）位于安徽省六安市叶集区经济开发区玮三路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永好玻璃钢在建材生产加工机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。永好玻璃钢取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永好玻璃钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.yhccg.cn](http://www.yhccg.cn)）还是从事安徽储存罐，储存罐定制，六安市储存罐定制有限公司网站的厂家，欢迎来电咨询。