

威宁威腾石块表面处理转盘机

产品名称	威宁威腾石块表面处理转盘机
公司名称	湖南威腾自动化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	威腾:长2400mm WT-SPJ:宽2500mm 湖南:高2100mm
公司地址	长沙经济技术开发区板仓南路29号新长海中心服务外包基地3栋A座501房(集群注册)
联系电话	18108421335

产品详情

威宁威腾石块表面处理转盘机基本介绍

喷砂机采用压缩空气为动力，砂气混合形成高速喷射束将喷料沿输料管道高速喷出，喷射到待处理工件表面，使待处理工件表面的附着物剥落脱离，或使外表面的机械性能发生变化的一种机器。

威宁威腾石块表面处理转盘机性能特点

本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序。

本机采用全自动化单人喷砂作业，智能化微电脑[PLC]控制，真正做到安全生产。小转盘单独由一个电机带动，转速由变频器作无级调速，喷枪组采用固定结构，可调节喷射距离、角度以达到最佳喷砂效果。

威宁威腾石块表面处理转盘机技术参数

主机结构采用2.5mm-15mm厚冷扎钢板焊接而成。

除尘器: 2.5MM厚冷扎钢板焊接而成.

外表喷塑处理[颜色可按贵公司要求定]，精加工件均采用45#钢制作而成.

外形尺寸：2400mm*2500mm*2100mm

工作舱尺寸：1395mm*1595mm*800mm

除尘箱尺寸：1200mm*1200mm*2600mm

(采用气流布袋脉冲除尘，汽缸振打控制)

除尘风机：5.5KW 380V 50HZ

流量:2504m³/h 风压:4603p ?

小转盘:180 × 10mm厚 × 8个 转速为:0-40转/min 利用变频器调速

变频器采用台湾台达牌 变频器功率为:0.55KW

驱动电机功率为:0.55KW 380V 50Hz 1400转/min

大转盘:1500 × 15mm厚 转速为:8转/min 固定转速

驱动电机功率为:0.75KW 380V 50Hz 1400转/min

枪架摆动装置:转速为:0-40转/min 利用变频器调速

喷枪的只数：10只枪 铝合金喷枪，碳化硼喷嘴（机器附配1套）

照明：220V，18w节能灯3只

空气要求：压力5-8BAR（KG/CM²）的干燥压缩空气。

空压机要求:10m³以上

[本机不包含空压机,空压机需方自配]

总功率： 5.75KW

总重量： 1.85T

威宁威腾石块表面处理转盘机使用说明

1、机型小巧，操作简便。喷射压力可调，维护简便。

2、适用于多种材质及粒度的磨料，加工效能好、磨料消耗量小。

3、喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

4、零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；

5

、喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

6

、处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

7 、喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用，工作时不产生飘逸的粉尘，极大地改善了粉尘对环境的污染以及对操作人员健康的危害。

威宁威腾石块表面处理转盘机采购须知

售后服务方式:

本公司售后服务服务中，根据客户使用产品时所遇到的问题，将售后服务分三类，分别是：热线电话支持服务，零部件更换服务，工程师上门服务，售后服务支持工程师将对您遇到的问题或故障提供技术上的咨询和指导。

售后服务响应时间:

响应时间：客户服务中心接到服务电话后，专人负责接听，做好记录，1 小时内反馈，第一次电话服务响应。

售后服务确认手续:

客户服务工程师上门服务时请出示保修证书，故障机修复后，服务工程师将据实填写相应的《服务维修单》，请客户认可后签字。