

振动油位温度监测器KR939SB3组合探头

产品名称	振动油位温度监测器KR939SB3组合探头
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 型号:KR939SB3
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

三参数组合探头/振动油位温度监测器KR939SB3-A2-B1-C2-D2

是一款测量油温、油位、振动的组合变送器。本产品采用高精传感器，以及进口处理芯片，使三参数输出都为两线制4-20mA信号，可直接与多种通用二次仪表，或计算机数据采集测控系统(DCS、PLC等)连接使用。该变送器价格低廉、性能优越，全不锈钢防腐结构和良好的密封抗震措施，使其能够在测量现在恶劣环境下长期免维护在线工作；HN500B一体化三参数组合变送器采用的电流输出方式，具有远距离传输、抗干扰性好的特点。是测量旋转机械、往复机械等设备上的油温、油位、振动的理想选择。

技术参数：

1 频率范围：3 ~ 1K Hz

2 测量范围：

振动部分: 0 ~ 20mm/s (RMS)

温度部分：0-100 °

油位部分：-10—+40mm

3 信号输出：4 ~ 20mA (± 0.05mA)

4 输出阻抗： 500

5 工作电压：DC12 ~ 36V ± 10%

6 使用环境：温 度 -30 ~ 100 相对湿度 90%

7 安装螺纹：M27*2

8 出线定义：见线头标签

振动油位温度监测器KR939SB3组合探头

SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器，KR-939B3型风机安全监控器，KR-939B4型风机安全监控器，KR-939B4-4型设备安全监控器，KR-32型双通道设备安全监控器，KR-34四通道设备安全监控器，KR-939NCS型风机转速频率表

振动油位温度监测器KR939SB3组合探头 VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表，VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪，VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪，VB-Z430F双通道轴承振动监测仪，VB-Z430双通道轴承振动监测仪