

夹布胶管 夹布胶管生产厂家 瓦房店夹布胶管厂家规格

产品名称	夹布胶管 夹布胶管生产厂家 瓦房店夹布胶管厂家规格
公司名称	河北合赢橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	合赢:橡塑 各种:给个 河北:现货
公司地址	河北省衡水市景县高新区南关南村
联系电话	17331845187

产品详情

夹布胶管@夹布胶管生产厂家@瓦房店夹布胶管厂家规格

一、夹布胶管结构：夹线、夹布低压输送胶管是由内胶层，多层夹布、夹线缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、夹布胶管特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小破压力为工作压力的四倍。三、夹布胶管用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170。C以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35MPa,热水0.8MPa	
输吸油胶管	6-152	常温下吸送、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa	也可采用外铠装结构
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa	
输、碱胶管	19-203	常温下输送稀、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa	输送浓时内胶层可采用丁胶,布层可采用玻璃纤维
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管,工作压力为0.6MPa	水泥罐车用管也可按此生产
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水龙头与立管法兰之间挠性连接管。工作压力为10-30MPa	两端有金属接头
尼纶线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8MPa	两端化金属法兰,外有石棉保护层
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5MPa	根据设计需要可带有法兰接

制胶管 25, 32, 40 桥梁公路等工程建筑制用,承受拉力为1.5-2.30Kg/根 外层胶具有良好的撕拉性能

夹布胶管参数 (参考典型数据)

夹布胶管内径 (mm)	公称尺寸	公差	工作压力 (Mpa)			对应破压力			夹布胶管长度	
			0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	尺寸 (m)	公差 (mm)
13	0.8		0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16										
19										
25										
32	1.2		0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8		
38										
51										
64	1.5									
76										

夹布胶管@夹布胶管生产厂家@瓦房店夹布胶管厂家规格