

# 混凝土湿喷车系列产品价格即机器设备主要参数

产品名称	混凝土湿喷车系列产品价格即机器设备主要参数
公司名称	郑州建特重工机械制造有限公司
价格	225000.00/台
规格参数	电源:380v 总功率:22kw 核定压力:25Mpa
公司地址	河南省郑州市金水区宏康路66号
联系电话	037155015656 17737161639

## 产品详情

### 混凝土湿喷车系列产品产品报价即机械设备基本参数

全液压油泵送式湿喷机也叫液压机湿喷机，湿喷台车，通称湿喷机。这款机器设备被广泛运用于地铁隧道，导流洞洞穴，建筑工程，边坡防护等锚喷工作，在工程施工质量及工作效能层面都是有挺大水平的提升；另外这款建特混凝土湿喷机还具有合理配置、技术性、特性靠谱及安全系数高的产品特性。

- 1、工作效能高，选用液压油泵送方法，可靠性指标高，供气量平稳；
- 2、水下混凝土工作压力高，运输远距离，融入超难工程施工自然环境；
- 3、喷涌量持续可调式，主汽油泵选用变量柱塞泵，喷涌速率可随意调整；
- 4、湿喷台车选用全液压钻机控制系统
  - 1) 根据在主液压缸立即捡取液压机数据信号来促进主液压缸（S 阀摆动油缸）液压换向阀阀心的健身运动来操纵主液压缸（S 阀摆动油缸）的调速，操纵简易靠谱；
  - 2) 全液压钻机操纵因为是根据液压电磁阀来操纵调速，防止了经常的电气设备姿势，提高了可信性；调速时给料持续性好，锚喷冲击性小，减少锚喷工作难度系数；
- 5、选用液压机缓存设计方案，完成水下混凝土和摆缸系统软件主燃油管的温和调速，减少调速冲击性导致的震动和噪声，合理降低整个设备返修率；
- 6、选用大口径不会改变径 S 阀，合理减少混凝土根据 S 阀时的摩擦阻力，保证混凝土通

过 S 阀时更顺畅，提升了 S 阀及 S 阀滚动轴承的使用期；

7、简单化电子控制系统，取消了繁杂 PLC 的应用，合理提升电子控制系统对施工工地自然环境的适应性、可信性，减少电气设备返修率，另外大幅度降低顾客对电子控制系统的维修难度系数；

8、操作面板实际操作工作电压为直流电安全性底压 24V，实际操作简易、便捷，正、反泵实际操作、水下混凝土中止实际操作、拆换活塞杆实际操作、速凝剂电源开关实际操作都可以一键进行；

9、湿喷台车应用全自动进气系统，对植物油脂充注量，充注时间自动控制系统，合理增加了各零部件的使用期；

10、核心部件选用中国知名品牌，品质平稳靠谱；

11、速凝剂加上系统软件选用中国知名品牌柱塞式计量泵计量检定精确，做雾化水射流与喷头料流混和使

得速凝剂与混泥土混和匀称；

12、整个设备构造简易，合理布局，便捷平时维修维护保养。