

PTYA23-14芯铁路信号电缆

产品名称	PTYA23-14芯铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

PTYA23铁路信号电缆 产品新闻1 高速公路紧急电缆长期允许工作温度：-30 ~ +60 。 2
高速公路紧急电缆的安装敷设温度不低于-5 。 3 高速公路紧急电缆弯曲半径：无铠装电缆zui小弯曲半径应不小于电线外径的10倍。铠装电缆zui小弯曲半径应不小于电缆外管的15倍。高速公路紧急电缆GHYAT HYAT HYAT53高速公路紧急电缆-是我厂于 1999 年新开发的一种产品，主要供高速公路紧急业务用。由于结构简单，传输距离长，且价格低廉，受到了用户的广泛欢迎。PTYA23铁路信号电缆
产品新闻高速公路紧急电缆适用范围: 适用于高速公路中紧急通信系统用于传输音频信号及控制信号。高速公路紧急电缆型号中的代号及含义GH高速公路通信电缆省略铜
Y实心聚烯烃绝缘A—铝塑粘接综合护层 T填充式按 GB2952。 1 及 GB2952。 3 的规定
高速公路紧急电缆主要规格规格线径毫米0.5 0.7 0.9
1.2四线组数3注:根据用户要求可以设计和生产其它规格和多个四线组.高速公路紧急电缆技术要求导体导体采用符合规定的TR型软圆铜线。绝缘 1 绝缘应采用符合规定的高密度聚乙烯。 2
绝缘线芯采用颜色识别标志绝缘颜色识别应均匀并采用下列颜色：
白、蓝、红、绿高速公路紧急电缆单元线组 星绞组绝缘线芯按白、蓝、红、绿顺时针排列。在四线组外扎一标识扎带，扎带颜色：红、绿、白。高速公路紧急电缆填充材料
填充式电缆应在缆芯的间隙及缆芯与包带的间隙均匀而连续地填满符合规定的填充复合物。缆芯包带 缆芯包带用具有足够的隔热性能和机械强度的绝缘带重叠绕包。以防导体绝缘在加屏幕和挤出挤套过程中粘接、变形和损伤。铝塑综合护套
在缆芯包带外重叠纵包一层符合规定的双面铝塑复合带铝带标称厚度为0.20mm.

运输方式：物流运输，批量大可专车送货，1000米以下发到市或县里自提，1000以上送货上门。包装：1000米以上钢木盘。1000米一下软包或木轴

天津市电缆总厂分厂服务保障：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装价格说明：价格根据铜价的上浮下降随时更新服务保障企业文化企业经营理念：创新是动力，信誉是前提，质量是生命，高效是保证，服务是根本，品牌是目标。企业精神：虔诚、精细、严谨、和谐。企业宗旨：追求

卓越、铸造国际品牌、振兴民族工业。品牌理念：以品质打造，以服务提升信誉。企业目标：诚信共赢、和谐发展，做企业，创百年品牌。服务理念：我们的服务要规范化、价值化、系列化、品牌化，要永远超过我们的契约天津市电缆总厂分厂以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨，继往开来，拼搏进取，以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于，展现于未来