

# 锅炉低氮改造在线式氮氧化物分析仪

产品名称	锅炉低氮改造在线式氮氧化物分析仪
公司名称	深圳市华谊环保科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	华谊环保:0-200mg/m3 HYNOX: ± 2%F.S. 深圳:24VDC
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园二期龙泉科技工业区A区AaA栋厂房/AaB栋厂房B4层(注册地址)
联系电话	0755-21033293 13357335882

## 产品详情

### 产品介绍

采用国际领先的紫外差分吸收光谱气体分析技术、非分光红外气体分析及长寿命电化学传感技术，配备一体化、自动化的采样预处理单元及控制单元，可同时在线测量烟气中NO、SO<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、CO、CO<sub>2</sub>的气体浓度，是一款专用于锅炉大气污染物排放及能效控制的在线监测设备，符合国家和地方环保部门的监管要求。

### 产品特点

多级除尘除湿、性能稳定

内置流量计、过滤器、冷却装置等组成的预处理系统对样气进行多级处理，保证分析系统的可靠性。

全自动化控制、操作简单

采用控制卡为核心控制元件，OMRON中间继电器作为输出元件，自动完成采样、排水、故障处理等操作，实现24小时无人值守。

超低量程设计、测量精度高

测量范围小于100mg/m<sup>3</sup>，满足国家环保标准及超低排放监测需求。

多种通讯输出，应用更智能

数据可通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到上级集中控制系统，为实现远程监测、工艺调整提供实时依据；含声光报警输出（可选配声光报警器），及时提醒故障、超排信息。

## 典型应用

锅炉大气污染物排放监测，低氮改造环保监测、能效监测，低氮燃烧器尾气中氮氧化物的浓度监测，燃烧法的VOCs治理项目尾气中的氮氧化物监测等。

## 产品特点：

- （一）核心部件全部采用进口设备即保证仪器的精度又增强了抗干扰能力。
- （二）设计紧凑，外形尺寸小，更少的占地面积。
- （三）防尘、防雨、防雷电的碳钢外壳设计，在恶劣的环境也能直面挑战。
- （四）防氧化涂层设计，有效增强其抗腐蚀性。
- （五）支持立柜式、壁挂式等多种安装方式。
- （六）安装方便，一个人也可安装。

## 在线式氮氧化物分析仪、工业废气分析仪

## 技术参数：

- （一）检测原理：电化学、紫外荧光
- （二）检测气体：氮氧化物（NO<sub>x</sub>）
- （三）采样方式：泵吸式
- （四）量程：0-200mg/m<sup>3</sup> 或 0-100ppm（可选，包含但不限于此量程。）
- （五）分辨率：0.1mg/m<sup>3</sup> 或 0.1ppm
- （六）精度：±2%FS
- （七）重复性：±1%F.S
- （八）零点漂移：±1%F.S/6h
- （九）跨度漂移：±1%F.S/6h
- （十）响应时间：T<sub>90</sub><30s

(十一) 信号：212、GPRS 信号连接环保平台，RS485 数字信号（连接 DTU、数采仪或个人电脑），4-20ma 模拟信号（连接 4-20ma 接口的 PLC 及其他设备）。

(十二) 工作温度：- 20 —50 。

(十三) 触点容量：24VDC/1A

(十四) 显示：7 寸液晶显示屏

(十五) 控制输出 两段无源常开触点

(十六) 尺寸：60cm × 30cm × 100cm

在线式氮氧化物分析仪、工业废气分析仪

注意事项

(一) 严禁带电随意更换传感器。

(二) 为保障其使用寿命。仪器尽量不要安装在高温、高湿高尘的环境中。

(三) 安装、调试、设置等操作必须由经过培训的专业人员进行。

(四) 建议 3 到 6 个月进行一次检测维护保养。

(五) 长期不使用的仪器，先通电预热能使其更好工作。

售后保障 刘工：15688289632

(一) 感谢您使用本公司产品，我公司将按照

《消费者权益保护法》规定全天候 24 小时为您服务。

(二) 并提供 1+5 ” 的成套服务。1 ”：指安装服务，“一次就好”，5 ”：指五项组合服务。a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养知识，以延长产品寿命，降低耗能。c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将为您提供上门设计、送货、安装、维保服务。e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。