

市场上精雕铜铝艺楼梯护栏由什么构造组成的

产品名称	市场上精雕铜铝艺楼梯护栏由什么构造组成的
公司名称	佛山市奥金斯金属贸易有限公司
价格	1720.00/米
规格参数	奥金斯:Okings xt-22:565 广东:0757
公司地址	佛山市禅城区汾江南路109号
联系电话	0757-83137973 13925978743

产品详情

市场上精雕铜铝艺楼梯护栏由什么构造组成的：佛山奥金斯金属公司不断引入各类优秀的专业技能人才，优化完善管理和经营机制，提高现代公司形象认识，全方位做到一无是处，遵循"诚信"、"务实"、"互利"、"共赢"的公司理念，严谨科学的质量方针，缔造出更辉煌的明天！人间巧艺夺天工，炼药燃灯清昼同。自创立以来，以"精诚所至，金石为开为企"为精力，以"质量为先，诚信为本"为经营主旨，以"客户满足，合作愉快"为工作规范。面临不断进步的行业商场，为保持可持续发展的潜力。

奥金斯公司选用技能研制开雕花艺术铝护栏订做

电镀K金别墅围栏批发围栏护栏，栏杆扶手，日子休戚相关的往常事物。但欧式旋转楼梯扶手 铝板雕刻护栏可所以一件人您心旷神怡的工艺品，您信赖吗？本公司运用领先的浮雕技术，采用以线为主，面为辅；联络高符雕，薄符雕，浅符雕。阴浮雕。线刻，镂空的悉数老练技术。生产出的佛山奥金斯欧式旋转楼梯扶手 铝板雕刻护栏整体感受有3D的立体感，体重感崎岖感；给你实在***剧烈的视觉更是一种享受。让产品更加细腻实在，准确完美。图像生动形象，绘声绘色。给你实在的经典中国风的享受、给你前史堆积的感叹。产品款式完全、匠心独运、外型美丽、结构精巧、立体感强、颜色长久、纹路清楚，美妙的规划理念把中西式特性完美交融。分外适合用于高档会所、酒店、KTV、办公室、家装、装饰装饰，呈现出复古，复古。有雕花、镂空、民族特色特性、现代艺术特性、西式特性、古典艺术特性等。

奥金斯椭圆楼梯的安装技巧：

一、施工工艺 平面放线~外椭圆顶端构造柱施工~内椭圆筒模板制作安装~踏步及曲线底板放线~休息平台底模板制作安装~曲线底板模制作安装~钢筋绑扎~踏步侧模及吊模制作安装~模板整体加固一模板验收~混凝土浇筑。

二、施工方法 1.平面放线。椭圆楼梯的平面为内、外椭圆,有多种放线方法,我们采用了四心圆放线法,先实地画出内、外椭圆线,然后再按图纸要求弹出踏步投影线,并且向外椭圆线外延长约20厘米。线放好后,进行复核,力求精确,减少误差。

2.模板材料。920毫米x1830毫米x19毫米七夹板,100—2(X)毫米宽、20毫米厚板条,50毫米x100毫米木方,以及

活动钢管顶撑等。

3.安装方法 (1)根据内椭圆及板条厚度预先制作3—4只内椭圆肋板,并且钉好内椭圆枷子木。然后,用宽度与椭圆上各点切线重合、长度相等的板条与肋板钉成内椭圆筒。内筒模板高度以楼梯两跑高度或一层高度为准,站立,吊正并且临时固定板块。

2)立好内筒模板并且吊正以后,可以将楼梯踏步的投影分格线逐一引测到内筒模板上,同时根据楼梯曲线底板厚度弹出楼梯底板曲线。此时,设计图纸要求的楼梯起步点、踏步的分格线、休息平台线及底板曲线都已经在内筒侧面板上反映出来。线放好后,进行校核。

(3)根据平面放线预先制作休息平台板底模,拼块编号,实地吊线,铺休息平台板,然后再铺设两平台板之间的曲线腹板。曲线底板铺设的关键是外弧底板高度及它的圆滑度的控制。