

塑料防霉剂 PP防霉剂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 塑料防霉剂 PP防霉剂 |
| 公司名称 | 佛山市蓝峰助剂有限公司 |
| 价格 | 120.00/公斤 |
| 规格参数 | 外观:白色粉末 型号:JL-1086 含量:99% |
| 公司地址 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二 |
| 联系电话 | 13889923167 13690318880 |

产品详情

塑料抗菌防霉剂 PP塑料防霉剂 塑料防霉剂 ABS塑料防霉剂JL-1066是一种安全、高效、广谱抗菌防霉剂，外观为白色粉末，适用于塑料，橡胶，皮革，硅胶等材料的抗菌防霉，也适用于EVA发泡工艺。使用该抗菌防霉剂制得的橡塑制品能够达到0级（特级）防霉标准

JL-1066能有效保护制品霉菌侵蚀，抑制制品在恶劣条件下异味的产生、防止制品的霉变。延长制品使用寿命。提高了产品的档次，保证产品的质量。已被广泛地应用于塑料、橡胶、树脂、海绵、涂料等行业，是一种理想的抗菌防霉产品添加剂。

二、【产品特点】：

1. 抗菌防霉性能优异、杀菌广谱、安全无毒。急性经口毒性试验，LD50>5000mg/kg，属实际无毒级。
2. 最小抑菌浓度（MIC值）小。
3. 理化性质稳定、耐高温、抗菌防霉效果持久。
4. 粒度小、不变色，可用于薄膜、超细纤维等特殊场合

三、【技术指标】

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| 项 目 | 指 标 | |
|--------------------|---------------|-----|
| 外观 | 白色粉末 | |
| 平均粒径 | D50 < 1.0 μ m | |
| 摇实密度 | 0.5-0.6g/ml | |
| 水份含量 | 0.5% | |
| PH值 | 7-8 | |
| 灼烧减量 | 1.0% | |
| 耐温性 | > 350-380 | |
| 白度 | 95 | |
| 最低抑菌浓度MIC mg/kg | 黑曲霉 | 130 |
| | 变色曲霉菌 | 120 |
| | 黄曲霉 | 140 |

四、【应用范围】：

广泛应用于橡胶、塑料、化纤、皮革、硅胶、涂料、陶瓷、粘合剂中。

五、【使用说明】

1. 橡塑应用中，将本品剂按照0.3‰-0.5‰的比例与橡塑及其他添加剂混合塑化后挤压、注塑成型即可。保证制品最低含粉体在0.3‰
，在塑料制品上抗菌粉体的添加量为0.3-0.5‰，可在加工过程中直接加入。
2. 在化纤中，可预先制成含抗菌粉体20%的母粒、然后把抗菌母粒按比例加入化纤料中，保证制品抗菌粉体的含量在0.3%-0.5%左右。
3. 产品可应用在ABS、PC、PVC、PS、AS、PP、PU、PE等塑料基材中
4. 在涂料和粘合剂中，抗菌粉体的添加量为0.2‰左右。