

# POM 3510

产品名称	POM 3510
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:日本旭化成 性能:管材级POM
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

POM日本旭化成3510，POM 3510，管材级POM

- 1、具高机械强度和刚性；
- 2、高的疲劳强度；
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；
- 4、耐反覆冲击性强；
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )；
- 6、良好的电气性质；
- 7、复原性良好；
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好；
- 9、尺寸安定性优。

用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；

分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM。

运费说明：

本公司原料低于1吨，不承担运费，订货1吨以上广东地区可送货上门;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解，谢谢!

如贵公司急需原料生产，我司可派专车专人送货上门

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点

### 耐气候型

3013A	高粘度等级，含有紫外线吸收剂及其他添加剂，具有较高的耐气候性。	管件，辊子，汽车外部零件。
4013A	中粘度等级，含有紫外线吸收剂及其他添加剂	手柄及其他汽车内部零件。

	劑，具有較高的耐氣候性。	
5013A	標準流量等級，含有紫外線吸收劑及其他添加劑，具有較高的耐氣候性。	門手柄，鏡框
<b>玻纖增強型</b>		
GA510	10%玻璃纖維填充等級，具有較高的尺寸穩定性。	底盤，控制杆
GA520	20%玻璃纖維填充等級，具有較高的剛性和尺寸穩定性。	開關主體
GN705	25%玻璃纖維填充等級，具有較高的剛性和強度。	汽車開關主體，輥子，泵零件
<b>高潤滑型</b>		
LT802	高衝擊，高延伸。在金屬上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。	齒輪，輥子，軸承
LT804	中粘度。在金屬上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。	鍵盤零件，辦公機械的軸承，齒輪
LT200	高潤滑等級，含有特殊的潤滑劑。	軸承，導向凸輪
FS410	含有氟化高聚物。在塑膠上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。	速度計軸承
LA543	高潤滑等級。	齒輪，凸輪，鍵盤零件
LM511	在金屬和塑膠(POM除外)上具有良好的耐摩擦和耐磨耗性能。	鍵盤零件，辦公室儀器軸承，齒輪
LS701	高潤滑等級，含有硅氧烷潤滑劑。	齒輪，凸輪，輥子