

POM 4010

产品名称	POM 4010
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:日本旭化成 性能:抗冲击POM
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

POM 4010?POM?????4010????POM

POM 4010 ??? ?????,????

POM 4010 ????????????????

POM 4010 ?????? ??????:10 g/10min ??:1.42 g/cm³ ????:0.2 % ??????:2 % ??????:78 ??????:69 MPa ??????:103 MPa ??????:2940 MPa ??:120 ??????:136 ?

POM 4010 ????????????????????

硬度值单位制测试方法	160;		
M 级	94		
R 级	120		
拉模量额定值单位制测试方法	3000		

拉伸应力	160;		
屈服	70.0		
--	69.0		
伸长率160; (断裂)	50		
弯曲模量	160;		
--	2700		
--	2800		
弯曲强度	96.0		
泰伯耐磨性	13.0		
薄齿梁缺口冲击强度 制测试方法	13		
悬壁梁缺口冲击强度	120		
裁鞋能颞变指温度 制测试方法	160;		
0.45 MPa, 未退火	172		

0.45 MPa, 未退火	163		
1.8 MPa, 未退火	133		
1.8 MPa, 未退火	100		
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-4		
比热	1470		
导热系数	0.23		
表面电阻额定值单位制测试方法	1.0E+16 到 1.0E+17		
体积电阻率160; (23 ° C)	1.0E+15 到 1.0E+16		
介电强度	18		
介电常数160; (23 ° C, 1 MHz)	3.80		
耗散因数160; (23 ° C, 1 MHz)	7.0E-3		
耐电弧性	250		
可燃性额定值单位制测试方法	HB		