

# 广州化妆品企业加工厂房设计装修

产品名称	广州化妆品企业加工厂房设计装修
公司名称	广东康合实验技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区联和街天鹿南路100号1515室（注册地址）
联系电话	020-29038089 13672453566

## 产品详情

化妆品企业加工厂房它是属于无尘净化厂房，简单来说就是厂房内温度、洁净度、空气压力、照明等控制在需求范围内。化妆品厂房装修需要有资质的公司。

一、为什么化妆品厂房必须是洁净厂房1.所使用的原材料、配料易变质；2.在生产过程中对生产设备的洁净度要求高；3.生产过程中产生粉尘或者使用有害、易燃、易爆原料的产品必须使用无尘净化房；相关：化妆品洁净车间4.含菌空气在化妆品的制造、静置、灌装、包装等环节极易对产品造成二次污染。根据新版《化妆品生产企业卫生规范》，生产车间空气中细菌总数不应超过1000个/立方米,同时,半成品储存间、灌装间、清洁容器储存间、更衣室及其缓冲区必须有空气净化或者空气消毒设施。

广州化妆品企业加工厂房设计装修找康合，我们有多个成功案例供参考

二、化妆品厂房装修建设流程业务咨询 – 免费咨询，讨论产品选择和装修过程。规划设计 – 免费上门，进行现场实地测量勘察。实验室装修建设方案 – 技术设计团队将根据您的具体需求和现场情况，写一份详细的化妆品企业加工厂房装修方案，同事根据方案设计装修效果图，通过软件让您提前看到厂房效果。装修施工 –

一旦确定厂房装修建设方案和报价，开始进场装修施工，施工周期按合同期限为准。厂房清洁 – 装修完成后，验收完毕，负责清理现场垃圾，或进行厂房洁净，为您交付干净整洁的化妆品厂房。

三、化妆品厂房结构和布局化妆品-日化品生产企业原则上应当设置原料间，制作间，半成品存放间，灌装间，包装间，容器清洁、消毒、干燥、存放间，仓库，检验室，更衣室，缓冲区，办公室等，防止交叉污染。

标准化妆品无尘车间，储存间采用一万级空气净化标准；实验室、原料室、灌装间、内包材消毒存放间

以及更衣室，用十万级空气净化标准就足够了；其他区域则采用三十万级空气净化标准；化妆品无尘车间能有效去除空气中99.97%的细菌和粉尘，确保化妆品产品在安全无污染的环境内制造及包装，保证了产品的最佳品质。

广州化妆品企业加工厂房设计装修，康合有专业设计施工团队，为您提供一站式服务。

四、化妆品企业加工厂房温湿度范围1、湿度在化妆品厂房的时候，最适宜的湿度应该是45%-65%之间的一个值，如果化妆品车间湿度过高会造成化妆品出现受潮的情况，如果受潮严重极有可能会发生霉变的现象，这会对车间所有的产品造成影响，从而间接的影响了整个车间的成本。如果车间的湿度过于低，车间的空气就会非常的干燥，有的化妆品很可能会出现干裂的情况，从而影响化妆品的使用效果。2、温度化妆品车间温度:冬季  $> 16 \pm 2$  ；夏季  $< 26 \pm 2$  ；化妆品在车间的时候最高温度应该不可以超过38摄氏度，如果气温超过这个值之后化妆品里面的一些成分就会挥发，从而在成化妆品的失效，并且会发生变质的可能，温度如果太低了也可能会发生冻裂的现象，所以适合的稳定才能保证车间化妆品的正常生产。化妆品生产车间内的湿度和温度过高或者过低都会对化妆品造成一定的影响，湿度和温度控制在一定的数值内，这样才能保证化妆品的质量以及化妆品使用的效果。

五、化妆品厂房管理条例1、个人卫生在管理的制度中会有着对工人的个人卫生要求，包括进入到化妆品车间时应该穿着怎样的鞋子，服装，口罩和帽子等，还要求工人不能佩戴饰物，不能留着长指甲，不能化妆，不能涂有指甲油，工作前必须进行消毒，车间内不能喝水，吃东西以及吸烟。2、车间卫生车间的环境卫生也有明确的要求，要求工作时进出都要关好门，保持地面干燥，不能积水，保持工作台的清洁，如果材料落在工作台或地面上，应立即清理干净，工作完毕要做好清理工作，材料应返回到其原始位置。猜你喜欢：化妆品实验室装修3、正确的操作规范工作过程应按照操作规范进行。例如，在灌装作业中，应确保搬运的安全，保持搬运的平稳性，避免碰撞等事故。在灌装过程中，要保证操作现场整洁。填表前，要做好确认工作。填充时，不应用手触摸材料。填完后，我们应该把场地整理一下。最后，在包装操作中，我们应该在工作前非常熟悉各种材料。在这个过程中，我们应该更好地规范材料。一方面要进行自检，另一方面要进行互检，随时保持清洁。包装后，应检查剩余材料，并将材料整齐地放在指定的地方。装箱后，我们应该通过质量检验确定合格。

广东康合在化妆品行业的案例很多，也很有代表性；在挑选化妆品车间装修公司时要综合考虑公司的资质、技术、服务等；康合可以与您合作装修建设环保、安全、舒适的化妆品洁净厂房。

化妆品企业厂房装修，化妆品加工厂房设计。