

# 大功率LED投光灯 贝士

产品名称	大功率LED投光灯 贝士
公司名称	江门江海贝士灯饰有限公司
价格	240.00/套
规格参数	品牌:贝士 型号:BL-LSF-005 类型:LED泛光灯
公司地址	中国 广东 江门市江海区 广东省江门市江海区仁美新村一巷一号下沙工业区
联系电话	0086 0750 3892166 15876785628

## 产品详情

品牌	贝士	型号	BL-LSF-005
类型	LED泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	LED	光源功率	18 ( W )
主要适用范围	广告牌、建筑泛光照明、网球场、停车场、体育馆及码头		

### 一、应用领域：

广泛应用于城市道路、人行道、广场、学校、公园、庭院、居住区、厂区、广告牌以及其他需要室外照明的场所。

### 二、产品特性：

1. 采用进口封装的单颗 30w大功率led作为光源。光源运用多颗芯片集成式单模组设计，选用进口高亮半导体芯片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影特点。
2. led直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，灯壳采用铸铝成型，可以有效的散热并保证了光源寿命。5mm高强度钢化玻璃与灯的完美结合，使得灯具可以在高湿度环境中使用。
3. 采用高纯度德国进口铝反罩，有效的提高了反射率，并确保了光通量输出。针对性地将led发出的光控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率。凸现了led灯具明显的节能优势。
4. 启动无延时，通电即达正常亮度，无需等待，开关次数可达百万次以上。
5. 安装快捷，灵活，任何角度可调。通用性强，应用广泛。

6. 绿色无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞污染元素，实现了真正意义上的绿色环保节能照明。

### 三、外观尺寸：

#### 一、应用领域：

广泛应用于城市道路、人行道、广场、学校、公园、庭院、居住区、厂区、广告牌以及其他需要室外照明的场所。

#### 二、产品特性：

1. 采用进口封装的单颗 30w大功率led作为光源。光源运用多颗芯片集成式单模组设计，选用进口高亮半导体芯片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影特点。

2. led直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，灯壳采用铸铝成型，可以有效的散热并保证了光源寿命。5mm高强度钢化玻璃与灯的完美结合，使得灯具可以在高湿度环境中使用。

3. 采用高纯度德国进口铝反罩，有效的提高了反射率，并确保了光通量输出。针对性地将led发出的光控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率。凸现了led灯具明显的节能优势。

4. 启动无延时，通电即达正常亮度，无需等待，开关次数可达百万次以上。

5. 安装快捷，灵活，任何角度可调。通用性强，应用广泛。

6. 绿色无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞污染元素，实现了真正意义上的绿色环保节能照明。

### 三、外观尺寸：

#### 四、electrical/optical characteristics (at ta=25 ° c) (光电参数)

parameter (参数)	symbol (符号)	min. (最小值)	avg. (平均值)	max. (最大值)
typical lumens (光通量)		2300	2400	2500
color temperature (色温)	cct	2700	--	7000
color rendering index (显色指数)	ra	ra>80		
forward voltage (工作电压)	u	ac 85~265v/50~60hz		
power factor	cos	>0.9		

(功率因数)		
led luminous efficiency (led发光效率)	--	80lm/w
effective light beam angle (有效光束角)	--	100°

五、absolute maximum rating(at ta=25 ° c)(极限参数)

parameter (参数)	symbol (符号)	ratings (数值)	units (单位)
power dissipation (功率)	pd	30	w
protection grade (防护等级)	ip	ip65	
led junction temperature (led结点温度)	tj	120	° c
operating temperature range (工作温度)	topr	-30 ° c to +35 ° c	
storage temperature range (储存温度)	tstg	-40 ° c to +100 ° c	
esd sensitivity (抗静电能力)	esd	2000v hbm	

power candela distribution plot (配光曲线图)

50000hr 50% degradation(50000小时衰减50%)

,使用说明

1、产品使用工作电压：ac 85v ~ 265v 50/60hz。勿超出工作电压范围。

- 2、贮存环境温度-650c ~ +500c.工作环境温度：-300c ~ +500c，最佳工作环境温度为-00c ~ +300c。
- 3、由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

### 安装说明

- 1、通过产品安装支架上的 10mm安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。
- 2、固定好产品上之后，可以将螺丝1a,1b调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。
- 3、工作环境温度，贮存
- 4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。
- 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
- 6、该灯具使用时不能违反任何防火法规。
- 7、安装请找专业电工。

### 维护维修说明

- 1、维护维修前请确定已经断电。
- 2、定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
- 3、定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。
- 4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

### 批发说明

国内单次进货满100000元以上免运费；一年累计进货100万返价值1688元的产品；一年累计进货500万元返价值5000元的产品；（产品可任意选择）