

# 地铁单组分聚氨酯防水涂料

产品名称	地铁单组分聚氨酯防水涂料
公司名称	任丘市金瑞工程材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:金瑞 规格:20 包装:桶装
公司地址	任丘市雁翎工业园区北区
联系电话	0317-3389911 15132728516

## 产品详情

### 1、产品概述

单组分聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚、催化剂、助剂、填充剂、溶剂等，经化学反应制成的。

### 2、执行标准

GB/T19250-2013《聚氨酯防水涂料》

### 3、产品特点

单组分聚氨酯防水涂料性能好：成膜后延伸率大、富有弹性、耐寒、耐热（-20-80℃），耐腐蚀性能好，气密、水密性高，防水性能好。

单组分聚氨酯防水涂料防水效果好：液态施工对各种形状需用防水的基面能形成连续不断的防水层。

单组分聚氨酯防水涂料使用方便：将涂料分次涂刷在需要防水的基层上即可。

单组分聚氨酯防水涂料附着力强：粘接力强，与混凝土表面有极强的附着力和粘接力。

单组分聚氨酯防水涂料与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随性强。

单组分聚氨酯防水涂料涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉强度高。

单组分聚氨酯防水涂料温度适用范围广在-20℃ -80℃ 范围内都能保持良好的性能，优异的抗老化性能，能耐油、耐酸碱侵蚀。

单组分聚氨酯防水涂料涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。

单组分聚氨酯防水涂料施工简便，工期短，维修方便。

单组分聚氨酯防水涂料质轻，不增加建筑物负载。