

# 畜牧业新型猪舍粪便处理设备 一拖二清粪机 自动刮粪机

产品名称	畜牧业新型猪舍粪便处理设备 一拖二清粪机 自动刮粪机
公司名称	泊头凯胜畜牧设备有限公司
价格	4900.00/套
规格参数	品牌:凯胜畜牧 型号:x1 产地:河北省沧州市泊头市泊镇
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里庄（注册地址）
联系电话	13803170352

## 产品详情

- 1.刮板采用304材质的4mm不锈钢
- 2.电机采用的2.2KW和1.5KW（进口的，机箱外表达克罗镀锌处理）
- 3.转角轮是球磨铸铁的
- 4.采用8mm的不锈钢的钢丝

刮粪机是近几年随着养殖业的不断发展，规模的不断扩大，根据养殖户的需要而生产问

世的新产品。养殖清粪机的产生，大大减少了养殖的劳动强度，降低了人工成本，给养殖户带来了福音。牵引式清粪机主要由主机座、转角轮、牵引绳、刮粪板等组成，电机运转带动减速机工作，通过链轮转动牵引刮粪板运行完成清粪工作。

该清粪机主要用在牛场、羊场、猪场、鸡场、兔场以及一些特种养殖行业，刮粪板宽度

按客户设计的粪沟尺寸而定

性能特点：

采用先进的国标摆线针轮减速机，保证输出传动比的合理性。

电机与减速机直连式体积小，操作简便。

特殊加厚刮板保证了清粪机超长使用寿命。

刮板由高精度数控机床制作成型，不易变形。

特殊传动链条超耐磨，抗腐蚀，寿命长。

## 安装

### 地沟：

地沟设计一般建议设计成一边深一边浅,深的那边应是出粪和固定主机的地方，深的那头一

般设计成35-40厘米，浅的那头一般设计成28-35厘米即可，这样便于清舍时候拿水往一头流，另外便于主机隐藏于地下

### 主机

主机安装应挖成1米见方,深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比地沟底面

低12-13厘米，打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可.或使用大号膨胀螺

丝也可。

### 转角轮

安装转角轮千万要注意,参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如

果中心找错了，刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露

出来4厘米即可。转向轮高度，从沟底往上量25厘米 水泥墩60\*60

### 绕绳

绕绳的时候，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，然后再把转向轮绕上。然后在—个

刮粪板上扣死即可。

### 紧绳

紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子

头固定的转向轮的轴上，然后—个人拉绳子，—个人开开关，主机把绳子拉紧即可。

