

# 矿用单轨吊聚氨酯驱动轮

产品名称	矿用单轨吊聚氨酯驱动轮
公司名称	麦轮聚氨酯制品（昆山）有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:麦轮聚氨酯 规格:ML-01 产地:江苏苏州
公司地址	中国江苏省昆山市周市镇金茂路900号
联系电话	19941898659

## 产品详情

矿用单轨吊驱动轮,单轨吊驱动轮

矿用单轨吊驱动轮一种聚氨酯地滚，配用于矿井提升的斜坡。其钢体的外部一体化连接聚氨酯外包管体，外包管体两端有限位棱，钢体的两端固定轴承盒，轴承盒外部由沉头螺钉紧固金属压盖和聚氨酯压盖，轴承盒内有轴承，与固定轴联接构成地滚。本地滚强度高，耐磨性强，耐腐蚀，使用寿命长。

矿用单轨吊驱动轮相对于金属地滚具有重量轻、超强耐磨、保护钢丝绳、使用寿命长，耐腐蚀助燃、抗静电、抗老化、维修方便等特点外更成倍的延长了钢丝绳的使用寿命，它相对于聚胺脂材质的地滚除了耐磨系数相等外，更具有抗静电助燃性能。它本身具有的韧性更是硬木材质地滚的十几倍，所以是目前矿山斜井开采的理想产品

一、矿用单轨吊驱动轮产品特点：

- 1、硬度范围。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。
- 2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度、撕裂强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。
- 3、耐磨，其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10（cm<sup>3</sup>）/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。
- 4、阻燃性：轮体采用聚氨酯材料包胶而成，确保其可靠阻燃。
- 5、抗静电型：聚氨酯材料具有极强的抗静电性。杜绝了因与钢丝绳之间摩擦而产生火花的问题，适用于有瓦斯，煤尘等爆炸物的场合使用。